

安龙立体停车场安装 莱贝定制机械式停车位安装

产品名称	安龙立体停车场安装 莱贝定制机械式停车位安装
公司名称	四川莱贝停车设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:LAIBEI莱贝 型号:简易升降式 适用:房地产开发商
公司地址	四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城 写字楼3栋825-826号
联系电话	028-85084362 18190797986

产品详情

四川莱贝停车设备有限公司经营安龙立体停车场安装 莱贝定制机械式停车位安装，有车一族在讨论到停车的话题上，也会有一些问题。在马路边我们经常会发现乱停车的现象，我们并不是说乱停车造成多少问题，而是车子在停放时不注意，会影响车的。那么停车要注意什么呢？今天莱贝停车设备为大家简单的介绍一下如何停车。，汽车的方向盘在之后，要往后回旋一点。我们经常会听到一些车在停的时候打方向会发出嘶嘶的响声，其实这个时候是很多注意的。嘶嘶声表示汽车的助力泵已经损坏，在停车的时候，不能以为将方向就ok了，而要将车再往回，不要让汽车硬顶着。那样是很伤车的。再者，很多人蹭着楼梯停车，其实这样是很伤害轮胎的。汽车的轮胎壁是很脆弱的，停车的时候要避开坚硬物品，否则会容易伤害轮胎，更终会发生爆胎的现象。莱贝停车设备公司是生产立体车库的生产厂家，产品质量，欢迎新老客户来莱贝停车设备公司参观考察，洽谈合作。主要有：安龙立体停车场安装 莱贝定制机械式停车位安装、简易升降式、升降横移升降式。该产品具有占地面积少、空间利用率高、安装方便、能耗低、噪音小等特点，适用于各种场地和建设要求。公司为客户提供立体车库规划计划、施工设计、安装调试、运营培训、术支持、机械停车设备销售、租赁、回收等多项服务，直至客户满意。移动载车盘时，系统严格按照各种检测信号的状态进行移动，检测信号包括检测、检测、位置检测、误入检测、急停信号检测等。若有载车盘运行不或车辆长度车库允许的长度，所有载车盘将不进行动作，若检测到急停信号，将停止动作，直至急停信号消失。以上信号均为硬件信号，除此之外，还可从控制软件中设置保护信号，比如时间保护，以保因硬件损坏而导致信号失灵时保主体设备及车辆的。3、远程系统现场控制器可以通过网卡、Hub等网络设备与控制的局域网相连接，可以通过MODEN实现远程管理，监测现场运行情况，当现场出现故障时，在控制即可进行解决，方便管理、异地公。4、自动道闸在车库出入口处各设非接触式读卡器、感应线圈及道闸，用户在车库出入口处后，系统自动判别该卡是否有效，若有效，则道闸自动开启，通过感应线圈后，自动栅栏自动关闭；若，则道闸不开启，同时声光报警。5、监控系统监控系统是指在控制室进行控制车库现场的运行状况。它具有运动检测、车识别、网络连接、各种类型的报警系统实现连动等功能，可以实现无人看守。5.1系统简介：监控功能：在车库各出入口，值班室和车库内主要区段安装定焦机，在大范围车位区安装球形云台，以便实现对车库的实时监控。如果在车库光照条件不好的情况下，可选用黑白机。5.2运动检测功能：可以在夜间设置车库的运动检测区域，当检测区有移动目标时，运动检测功能发出报警信号，提醒值班。车识别功能：它能够设置车库参照车

辆的车、车型。当参照车辆进入车库区域，系统自动对比参照车辆图像，有异常情况，发出报警信号，并自动切换和图像。

5.3报警连动功能：可以连动各类报警主机，如启动继电器发出声光报警通知自动放下道闸拦截车辆出入。

数字录像功能：可以连续一个同在车库所发生事件，可以同步回放多个图像，可选择任意图像进行整体放大和局部放大，回放、备份可同步进行各种。

机械式立体停车库作为当代一种新型的停车方式，在城市二线城市拉开了帷幕，相信大家地下室，，写字楼都可以看到机械式立体停车库的伟岸身躯。确实，机械式立体停车库可以市停车位的状态，利用土地资源。向天空要车位的这一，也得到了许多开发商和的，纷纷跻身于立体车库行业，那么机械式立体停车库在设计和尺寸方面有什么要求呢？对于不同的机械式立体停车库库型，其设计、尺寸和净高有不同的要求的，今天小编就给大家介绍一下机械式立体停车库的设计要求和规范。

机械式立体停车库的设计要求和规范

- 1.机械式立体停车库的规划、选址和总平面布置应符合和本市现行的标准和规范的规定。与建筑配套建设的停车库应与主体工程同步设计。
- 2.机械式立体停车库的设计应根据建筑物的性质、规模和建库地点的交通环境情况来确定，并应符合现行标准和规范的规定。
- 3.机械式立体停车库的设计应根据建筑物的性质、规模和建库地点的交通环境情况来确定，并应符合现行标准和规范的规定。
- 4.机械式立体停车库的设计应保在停车库设备和停车库各种配套设施的安装、调试、使用和过程中的性、合理性和方便性。停车设备选型整体停车方案定型后，根各停车区域的特点，进行设备选型。考虑到高密度停车，设备要成熟稳定，故障率低，同时也考虑到临时停车量更大，全自动化全封闭的仓储式设备为选择产品。更大特点是该设备可以实现无人值守，存车取车不用倒车，停偏的车辆设备还能自动对中等优点，满足的停车需求，比如广西柳州工人，选用欧洲Silomat系统，375泊位；哈尔滨医科大学选用欧洲Silomat系统，86泊位。如果采用升降横移的设备作为临时停车库，生手不容易把车停到正确的位置，还容易损坏设备或者车辆，报警装置可能会频繁地叫个，势必影响的宁静，为了设备的正常使用，一般给设备配备双路电源或备用发电机。广西人民、山东省立医、浙医一院、北京、上海第九人民等选用的是升降横移设备。