

ro反渗透 ro 22 (Mpa)

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | ro反渗透 ro 22 (Mpa) |
| 公司名称 | 张家港市轻化设备厂 |
| 价格 | 22.00/台 |
| 规格参数 | 型号:ro 操作压力:22 (Mpa) 水电阻率:55 |
| 公司地址 | 中国 江苏 张家港市 轻化设备厂 |
| 联系电话 | 86 0512 58570445 13306240560 |

产品详情

| | | | |
|----------|------------|------|------------|
| 型号 | ro | 操作压力 | 22 (Mpa) |
| 水电阻率 | 55 | 出水量 | 73 |
| 外形尺寸 | 738 (cm) | 电压 | 87 (V) |
| 水质 | 783 | 功率 | 7837 (w) |
| 电导率 | 737 | 脱盐率 | 37 (%) |
| 单机出力 | 37 (/h) | 品牌 | 博浪 |
| ro 反渗透装置 | | | |

反渗透装置是利用半透膜在压力差的作用下使含盐水脱盐纯化的设备，它和自然渗透的方向相反，故称为反渗透。根据各种物料的不同渗透压，可以用大于渗透压的反渗透法达到进行分离、提取、纯化和浓缩的目的。反渗透可溶解性盐类和99%以上的胶体、微生物、微粒和有机物等，成为现代纯水、高纯水、太空水（超纯水）工程中最突出的特点是耗能低、无污染、工艺简单、出水水质高、且易于操作和维修。