

# 南通市矿用钢丝绳检测钢丝绳镀锌层质量测试

产品名称	南通市矿用钢丝绳检测钢丝绳镀锌层质量测试
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

矿用钢丝绳指在矿山和矿井中使用的钢丝绳，矿用钢丝绳对钢丝绳质量要求是非常高的，因为是矿井作业，风险非常大，因此安全系数都特别高。所以在进场使用前都要进行检测才能投入使用。

矿用钢丝绳检测标准：GB/T33955-2017.

矿用钢丝绳检测项目：

1.直径：钢丝绳直径应选用带有宽钳口的游标卡尺进行测量，其钳口宽度应足以跨越2个相邻股，测量应在无负荷条件下、距端头15m外直线形部位上进行。

2.长度：钢丝绳长度测量以制造商出厂测量方法为准，以米(m)为单位。

3.质量：钢丝绳总质量包括钢丝绳、卷轴和包装材料的质量，应使用衡器测量,用千克(kg)表示。

4实测破断拉力：钢丝绳实测破断拉力按GB/T8358规定方法测定。

5.钢丝绳实测破断拉力总和：当试验钢丝绳内全部拆股钢丝时，钢丝绳中钢丝实测破断拉力总和为每根钢丝实测破断拉力相加之和。

6.断后伸长率：钢丝绳伸长率的测量应由供需双方商定。

7.不松散性：从钢丝绳一端解开相对称的2个股，约有2个捻距长，当这2个股重新恢复原位后，不再自行散开。

8.拉力：拉力试验应符合GB/T228.1规定。

9.反复弯曲：反复弯曲试验应符合GB/T238规定。

10.单向扭转：单向扭转试验应符合GB/T239.1规定。

11.镀锌层质量：镀锌层质量试验应符合GB/T1839规定。