

武汉涂料B1防火检测，防火涂料粘结强度检测

产品名称	武汉涂料B1防火检测，防火涂料粘结强度检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

防火涂料从性质上可分为：水基性（水性）和溶剂性（油性）两种。溶剂性防火涂料和水性防火涂料的特点：都属于防火涂料，起到的作用相同，通过涂覆防火涂料能够有效的提高建筑构件的耐火时间，从而达到建筑耐火设计要求。在发生火灾时能够有效的降低火灾带来的损失，在人员逃生、抢救贵重物品、给消防部门灭火赢得时间。

现在家居生活防火防水基本上成为主要的安全意识，只要把这几项做好人们也就会安安心心了，那么在装修中该如何装修。防火涂料和普通的涂料十分相似，在现场购买的时候很难检查和鉴别防火涂料的真伪。

因此，在购买防火涂料的时候一定要慎重，以免商家以次充好造成后续的隐患。在购买的时候一定不要贪图便宜去购买较为便宜的防火涂料。市面上的防火涂料鱼龙混杂，一定要货比三家之后再去购买，不要相信防火涂料有绿色环保的功能。要认真观察防火涂料的产品质量合格证还有检测报告，其次要观察防火涂料的铁桶是否有锈迹、渗透腐蚀现象。铁桶的标识是否齐全，以防买到仿冒的防火涂料。

根据国家的标准鉴定，一级的防火涂料耐燃时间不少于20分钟。二级的防火涂料耐燃的时间不少于10分钟。当防火涂料遇到火以后会大量地膨胀冒泡。表面聚焦突起。在数分钟之内不会出现灼烧的现象。普通的防火涂料在遇到火以后会出现大量散落掉渣的现象。

防火涂料施工注意事项：防火材料在施工的时候需要施工的表面干净，无损伤。深圳装修队建议如果是钢铁制材的话需要在表面做除锈的处理。处理好表面以后就需要进行施工。在刷漆的过程前需要进行搅拌均匀。图层在2-3层左右。每一遍涂抹的厚度不要超过0.6毫米，涂层在实干以后再进行一次涂刷。在施工的时候要采用喷涂的方式进行施工。

防火涂料在运输的途中存放的过程需要防潮防雨，当防火涂料出现结块或者凝固的时候不要进行再使用。如果涂料在涂抹的过程中出现粘稠的情况并不是放置时间过程造成的可以在防火涂料里面加入一点水，使其变的能够可以涂抹状态才可以。深圳装修队建议涂抹的工具在停止工作时，需要进行处理。以便下一次进行施工使用。防火涂料在初期涂抹的时候耐力比较差。强度较低，所在施工的过程中或者施工

过后避免被震荡的现象。