

黄浦区初效滤网过滤效率检测，阻力测试

产品名称	黄浦区初效滤网过滤效率检测，阻力测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

初效滤网过滤等级齐全主要适用于空调与通风系统预过滤、洁净室回风过滤、局部高效过滤装置的预过滤中，用于过滤 5um 及以上粒径的尘埃粒子，在使用中深受不同企业的青睐，解决了各个领域中的空气质量问题，具体产品特点与使用中的优势小瑞为你详解：

初效滤网过滤等级

级初效过滤器特点：外框：铝合金、镀锌板，厚度为：17mm、21mm、25mm、46mm等多种型号；滤料：优质的化学纤维无纺布滤料，风量大、阻力低、容尘量大；过滤效率：70%；过滤级别：G2（EN779）；采用表面防锈处理铁丝护网，能够很好的固定保护滤料在使用中不易受损。

初效滤网过滤等级齐全，在通常条件下，2—3个月即需更换初效空气过滤器一次；或当过滤器的阻力达到250Pa以上时，必须更换新过滤器；如初效空气过滤器使用的是可清洗式滤料，则可以用清水或含有中性洗涤剂的溶液进行冲洗、凉干，然后换上即可，但是最多也只能清洗两三次而已，之后就只能换新的了。

初效过滤器用料及运行条件：滤料：过滤棉密封胶、万能胶框材

：铝型材、铝板、镀锌铁、不锈钢、纸框；过滤效率：70%@

5.0 μm，使用最高温度：80℃，使用最高湿度：纸框：80%；其它框：100%；铝型材可选厚度：5~96mm

C2初效滤网过滤等级结构特点：

1、外框坚固可拆卸：采用坚固的板式铝合金框架，配以铝合金角，结构坚固平稳，确保过滤器在较差的工作环境下亦不至于变形或损坏，外框采用可拆卸设计，方便更换滤料以达到框架重复利用的目的。

2、轻便的板式结构，优质的聚酯合成纤维过滤材料，初阻力低，防火性好。

3、过滤网加强筋，进一步增强了过滤器的坚固性，同时，均衡的间距及双重加强筋设计确保过滤网的

等高褶形，从而过滤器能在阻力最小的时候达到最大的容尘量。

4、滤料采用优质聚酯合成纤维，可多次清洗再利用,使用寿命长，蓬松渐密的纤维结构，保证了较高的聚尘率及较大的容尘量，有效延长其后端中效过滤器的使用寿命，另外我公司可以根据客户现场要求量身定做。