

# 高流动高抗冲PC 泰国三菱 ML-300

产品名称	高流动高抗冲PC 泰国三菱 ML-300
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:高流动高抗冲 型号:ML-300 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

## 产品详情

高流动高抗冲PC 泰国三菱 ML-300

PC(聚碳酸酯)URZ2501/日本出光 重要参数：密度:1.38 g/cm<sup>3</sup>断裂伸长率:60 %  
弯曲强度:90 MPa弯曲模量:2700 MPa热变形温度:117

PC(聚碳酸酯)A1700/日本出光 注塑级 重要参数：密度:1.2 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.23 %  
成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:40 拉伸强度:65 MPa

TARFLON PC NEO ZG1950 共聚物 阻燃级 日本出光

PC日本出光 TARFLON主要产品：

TARFLON PC AC1030 阻燃级 日本出光

TARFLON PC AC1050 阻燃级 日本出光

TARFLON PC AC1070C 高流动 阻燃级 日本出光

