

# GJZ150\*200\*28桥梁板式支座 通化聚乙烯四氟板橡胶支座 了解详情

产品名称	GJZ150*200*28桥梁板式支座 通化聚乙烯四氟板橡胶支座 了解详情
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

橡胶桥梁支座能把桥梁荷载传递到墩台上去，同时能适应桥梁变形和震动。橡胶建筑支座可地铁和周围行驶车辆以及震对建筑物的影响。橡胶防滑垫。由橡胶树采集胶制成,具有很好的耐磨性、很高的弹性、扯断强度及伸长率.在空气中易老化,遇热变粘,在矿物油或汽油中易和溶解,耐碱但不耐强酸.优点：弹性好，耐酸碱。钢筋混凝土支座具有结构简单，造价低廉的特点，广泛应用于乡村道路桥梁和非重要道路的小型桥梁，因体积大而承载力小，故仅在乡村道路上采用。四氟板式橡胶支座亦可分为矩形四氟板式橡胶支座，圆形四氟板式橡胶支座，球冠形四氟板式橡胶支座等三种。若墩台垫石的标高差距过大，可用水泥砂浆。（2）在支承垫石上按设计图标出板式橡胶支座位置中心，同时在板式橡胶支座上也标上十字交叉中心线。将板式橡胶支座安垫石上，使支座的中心线与墩台上的设计位置中心线重合，板式橡胶支座位置准确。

该产品允许水平力为竖向的10%，允许转角不小于40"，系数0.04 - 0.06，活动支座水平位移量50mm - 250mm，分5级。荷载等级100KN - 15000KN。公路桥梁板式橡胶支座规格如下：在关于公路桥梁板式橡胶支座规定了关于板式橡胶支座的要求、支座规格系列及板式橡胶支座选用。示例2：公路桥梁圆形四氟滑板天然橡胶支座，直径为300mm，厚度为54mm，表示为：GYZF4300×54(NR)。桥梁支座的分类1、梁式桥的支座，通常用钢板、橡胶或钢筋混凝土等材料来制作。从简易的橡胶片垫层至结构复杂的铸钢辊轴支座，结构类型甚多。板式桥梁橡胶支座主要特点就是可以很好的将桥梁上部结构反力可靠地传递给墩台，还能适应梁端转动及通过橡胶支座的剪切变形来适应大梁由温差引起的伸缩变形。它与原用的钢支座相比有明显的优点，主要在其结构简单，用钢量少，建筑高度低，安装、更换方便，有较长的使用期限；能适应宽桥、曲线桥、斜桥等上部结构在各方面的变形。中埋式止水带常用规格介绍：250\*5mm、300\*6mm、300\*8mm、300\*10mm、350\*6mm、350\*8mm、350\*10mm、400\*6mm、400\*8mm、400\*10mm等；二、背贴式橡胶止水带又称外贴式橡胶止水带，这种橡胶止水带结构多样，其显著结构特点为：

产品一面是平的。