

抗静电耐热PC 广州LG GP2102

产品名称	抗静电耐热PC 广州LG GP2102
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:抗静电耐热 型号:GP2102 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

抗静电耐热PC 广州LG GP2102

PC(聚碳酸酯)URC2501/日本出光重要参数：密度:1.38 g/cm³断裂伸长率:70 %
弯曲强度:80 MPa弯曲模量:2200 MPa热变形温度:125

PC(聚碳酸酯)URZ2500/日本出光重要参数：密度:1.28 g/cm³缺口冲击强度:15
断裂伸长率:60 %弯曲强度:90 MPa弯曲模量:2600 MPa

供应PC 美国GE 945A 阻燃防火V-0，抗紫外线，本色和黑色 供应PC（聚碳酸酯）PC, HF1130
HF1140沙伯基础PC 供应超韧耐寒级PC美国GE; EXL1414 供应PC 泰国拜耳 APEC 2097
耐高温193度 抗紫外线 供应PC 德国拜耳 2605中低粘度，耐冲击 供应PC 德国拜耳
6557中粘度，易脱模，V-0 供应PC 德国拜耳 6555 V-0 中粘度