

# 苏州通风管软管 pu钢丝软管 吸尘波纹管 聚氨酯风管 工业吸尘管抗老化耐拉伸

产品名称	苏州通风管软管 pu钢丝软管 吸尘波纹管 聚氨酯风管 工业吸尘管抗老化耐拉伸
公司名称	宁津县塑丰管业有限公司
价格	17.00/米
规格参数	材质:纯pu=镀铜钢丝 硬度:80-90A 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市宁津县银河路刘振雷工业园1排6号 (注册地址)
联系电话	18766025582

## 产品详情

苏州通风管软管 pu钢丝软管 吸尘波纹管 聚氨酯风管 工业吸尘管抗老化耐拉伸

苏州通风管软管 pu钢丝软管 吸尘波纹管 聚氨酯风管 工业吸尘管抗老化耐拉伸

我公司主要生产PU钢丝软管，主要用于除尘通风，非常有磨损力的颗粒，砂砾，碎石，细粒，纤维，粉尘和屑片，气体和尘环境，仓库输送，玻璃业，木工业，钢铁业，塑料业，矿坑，水泥业等机械输送用管，本产品能较好的满足各行各业的输送要求。

通风管软管PU钢丝除尘通风软管特性：高扩张强度及撕裂强度，耐磨损（较大多数橡胶材料高2.5-5倍，较软性PVC高3-4倍），镀铜钢丝接地可排静电，物料的吸排均可使用，高轴强度优越，令输送物质流畅，良好的抗化学性，弯曲半径小，特别适合机械设备的摆动位置。

pu钢丝软管PU钢丝软管介绍：

名称:pu钢丝软管

材质：纯pu+镀铜钢丝

吸尘波纹管用用途：工业吸尘 除尘 通风 排气

配料：无

品牌：塑丰

规格：内径25mm-600mm

壁厚：0.6-2mm

长度10米 15米 20米

硬度：80-90A

使用温度：零下40-120度

磨损使用：300-600转速

耐老化：太阳暴晒不老化

管壁材料：聚氨酯

钢丝：镀铜钢丝，钢丝缚于管壁内

#### 聚氨酯风管特性

- 1.灵活的弯曲性（弯曲半径略大于半径）
- 2.优越的耐磨性能
- 3.良好的耐候性能
- 4.可排静电，通过钢丝接地
- 5.无毒无味，阻燃性好

#### 工业吸尘管用途

- 1.磨损性固体，如灰尘，粉末，纤维，碎屑和颗粒物
- 2.气态介质，如油蒸汽和焊
- 3.工业除尘和抽吸，颗粒物体输送系统，印刷机械，鼓风机和压缩机
- 4.作为强韧的抗磨损保护管

厂家（产地）山东德州塑丰聚氨酯品有限公司

用途：通风，排气，吸尘，公称外径25-500

颜色：透明

壁厚：0.6-2.0

长度：定制

品名：pu聚氨酯伸缩管

牌号：sfjaz

货号：pu聚氨酯伸缩管

产地：山东德州

Pu管（聚氨酯管）镀铜钢丝

产品结构：聚氨酯包覆，螺旋镀铜钢丝

性能：良好的气密特性，耐化学性，耐磨性高，灵活，重量轻，高强度的防爆裂性，导电

温度范围：-20度-130度

生产直径：25mm-406mm规格齐全

厚度：0.4mm,0.65mm,1.0mm,1.2mm,1.55mm,2.0mm规格齐全

颜色：透明

长度：每卷10米，15米，20米，产品规格齐全

特殊要求：可非标定做