

沃伯特数显洛氏硬度计 600MRD

产品名称	沃伯特数显洛氏硬度计 600MRD
公司名称	慈溪永汇检测仪器有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	是否提供加工定制:否 产品类型:洛氏硬度计 型号:沃伯特数显洛氏硬度计600MRD
公司地址	暂无
联系电话	86-057463455100/63455101/63801603 13386657588

产品详情

是否提供加工定制	否	产品类型	洛氏硬度计
型号	沃伯特数显洛氏硬度计 600MRD	测量范围	200mm
试验力	600MRD/L : 60、100、150 重量 kgf (N)		85 (kg)

lcd数显，硬度转换，上下限设置，内置打印机和数据输出

lcd数字显示15种洛氏标尺的硬度值

转换至各种硬度标尺，如维氏和布氏菜单式lcd显示屏，功能齐全，如go/nogo判断，硬度转换，总试验力，日期，时间等

内置打印机打印输出测试数据及统计数据rs232数据输出接口

精确，可靠，耐久，价格合理

坚固的构造，刚性好

精度符合en-iso 6508和astm e-18

外置式试验力选择旋钮，操作简单

测试空间大，可放置较大的试样

标准配置齐全，可满足所有标尺的测试要求

技术规格

型号	600mrd(洛氏)
硬度标尺	a、b、c、d、e、f、g、h、k、l、m、p、r、s、v
转换标尺	hv、hb和hr
硬度分辨率	0.1个洛氏单位
试验力	600mrd/l : 60、100、150kgf 600mrd/ls : 15. 30. 45kgf
lcd显示	硬度值、洛氏标尺、总试验力、保持时间、上下限设定值go/ng 指示、测试次数、线性平均值, 标准偏差, 重复性r
数据输入	薄膜键盘
加卸载方式	电机自动加卸载(初始试验力手动加载)
试验力保持时间	4 ~ 99秒
数据输出	内置打印机和rs232c接口
精度	符合en-iso 6508和astm e-18
允许试件尺寸	测试高度170mm(6.7")
试件放置	测试宽度(从压头中心线至机壁距离)为165mm(6.5") 外表面放置
圆柱形试样最小直径	3mm
电源	220/240v 50hz
机器尺寸	宽227mm × 长516mm × 高715mm
机器重量	85kg