

全洛氏硬度计300HRSS-150

产品名称	全洛氏硬度计300HRSS-150
公司名称	慈溪永汇检测仪器有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	是否提供加工定制:否 产品类型:洛氏硬度计 型号:自动全洛氏硬度计300HRSS-150
公司地址	暂无
联系电话	86-057463455100/63455101/63801603 13386657588

产品详情

是否提供加工定制	否	产品类型	洛氏硬度计
型号	自动全洛氏硬度计300HRS	测量范围	50mm
试验力	氏 - 588.4、980.7、1471 牛顿 (60、100、150公斤 力) (N)	允许最大高度	300毫米 (mm)
重量	约125千克 (kg)		

试验力闭环控制；高精度光栅位移测量系统；大型工作台，可测异形件、重形件；首次测量即为有效测量；自动跟踪测量，无机架变形和工件变形引起的测量误差；测头可自动上下移动，自动夹紧工件，无需手动施加初试验力；lcd液晶显示屏，菜单操作，功能齐全（数据处理、硬度转换等）；rs232数据接口；可选配上位机并配有专用软件。

应用范围测定黑色金属、合金钢、硬质合金及金属表面处理后—如渗碳、氮化、电镀层的表面洛氏硬度。应用范围广，尤其适合于平行平面及异型工件的精密测量。

主要技术参数 试验力：洛氏 - 588.4、980.7、1471牛顿（60、100、150公斤力）表面洛氏 - 147.1、294.2、441.3牛顿n（15、30、45公斤力）测试项目：洛氏 - hr
a、b、c、d、n、t标尺（e、f、g、h、k可选）读数分辨率：0.1hr测头移动范围：50mm
输出：内置rs232接口试样允许最大高度：300毫米压头中心至机壁距离：150毫米外形尺寸：1000 x 600 x 450毫米电源：220v，50hz，500va重量：约125千克

主要附件大平试台：1个 金刚石圆锥压头：1只小平试台：1个 1/16” 钢球压头：1只v形试台：1个

标准洛氏硬度块：5块标准表面洛氏硬度块：6块