

蓝电测试配套恒温箱实验室

产品名称	蓝电测试配套恒温箱实验室
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

公司拥有多名多年从事仪器机械开发的专业技术人员作技术支持，研制定做的产品品种繁多，产品结构合理、性能良好、安全可靠、使用方便，能满足用户各种不同的使用需要；在此，谨对多年以来给予北京福意联充分支持和信赖的各位客户表示衷心的感谢！基于创立品牌和可持续发展的战略，福意联愿与业内同行和广大用户一起成长，依托我们在产品资源和技术服务方面的突出优势，也使众多的客户在新技术、新方法、新仪器的应用中受益。

商品信息 商品型号 FYL-YS-150L 输入电压 220V 制冷功率 100W 商品重量 47kg 尺寸大小 595 × 570 × 865mm
按键设备：触控按键 温度显示：LED数字显示 安全锁：内嵌式安全锁
报警设置：高低温报警，断电报警，温感器故障报警 型号：FYL-YS-230L 有效容积：230L
温控范围：2-48 箱体尺寸：595 × 590 × 1215mm 内径尺寸：525 × 440 × 1080mm 可调温度：1度 电压：220V
按键设备：触控按键 温度显示：LED数字显示 安全锁：内嵌式安全锁
报警设置：高低温报警，断电报警，温感器故障报警 产品参数：商品型号 FYL-YS-280L 输入电压 220V
制冷功率 100W 商品重量 73kg 尺寸大小 595 × 570 × 1445mm 按键设备：触控按键
温度显示：LED数字显示 安全锁：内嵌式安全锁 报警设置：高低温报警，断电报警，温感器故障报警
型号：FYL-YS-310L 有效容积：310L 温控范围：2-48 箱体尺寸：595 × 695 × 1315mm
内径尺寸：515 × 530 × 1185mm 可调温度：1度 使用环境：-25 --40 电压：220V 按键设备：触控按键
温度显示：LED数字显示 安全锁：内嵌式安全锁 报警设置：高低温报警，断电报警，温感器故障报警
商品信息 商品型号 FYL-YS-430L 输入电压 220V 制冷功率 100W 商品重量 105kg 尺寸大小
595 × 680 × 1805mm 按键设备：触控按键 温度显示：LED数字显示 安全锁：内嵌式安全锁
报警设置：高低温报警，断电报警，温感器故障报警

性能：1.此系列产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，加温逆转细胞株35~38 实验加温箱不占多余空间。普通的冷藏箱不能嵌入,因为预留空间不足的话容易产生散热不及时,造成机器的损坏,特别是室内设备过多,空间不充裕的情况下此系列产品充分的显示了起独特的性能,特别是在手术室的使用中赢得了充分的肯定和认可. 2.采用的循环方式:风道循环,不是单一的风冷式(上下直吹),这个系列采用的是新型风道设计,在箱体后面形成一个单独的循环空间,多孔入风使箱体内温度更均匀. 3.

进口电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，加温逆转细胞株35~38℃ 实验加温箱具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能，防止出现意外。在原来产品的基础上作了进一步的研发，特别是断电报警，及时给与客户提醒，避免不必要的损失。4.采用的是透明玻璃门，并且带有光照，即使不开门的情况下，加温逆转细胞株35~38℃ 实验加温箱箱内保存的物品一览无余，无需频繁开门，造成温度的波动，使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，不用担心保温效果。

5.采用新型全封闭高档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长，不会产品普通冷藏箱噪音大的问题。

6.自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。7.带安全锁，安全。

8.整机一年保修，压缩机三年。

售后服务范围：1、为用户提供设备使用、维护说明书。

2、为用户培训操作，介绍产品性能及使用维护知识，使其掌握正确使用的操作方法。

3、对工程项目及设备在质量保修期内为用户提供三包服务。

4、对用户因超过质保期或使用不当造成的非正常损坏，提供有偿服务。

5、建立质量信息收集，反馈渠道，及时掌握工程项目及产品使用过程中的质量状况。

蓝电测试配套恒温箱实验室