

锂电池测试箱20-25度

产品名称	锂电池测试箱20-25度
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

是采用 的无氟制冷系统。本系列设备针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器，具有使箱内温度与均匀、智能控温更等特点。亦可作样本灭活、杀菌纸张、物品等使用。是大专院校、生物、农业、科研等部门作储藏菌种、生物培养，进行科研的必须设备。

产品参数规格：（4-38度系列）型号：FYL-YS-50LK 温度：4~38 外型尺寸：430×488×535mm
型号：FYL-YS-100L 温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L 温度：4~38
外型尺寸：540×550×840mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-150L 温度：2~48
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm
型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm
（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L
温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100
外型尺寸：595×675×1795mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-828L 温度：2~48
外型尺寸：1267×678×1818mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

【适用范围】 福意联0-100 保存箱是一款专业的智能恒宽温设备，控温范围在0-100度之间，可任意设定需要的数值，适用于、药房，制药厂、疾控、高校、化工、、科研、实验室等部门使用。

【功能特点】

- 1.产品结构为立式箱体，主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2.箱体内外采用优质不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3.自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。 4.进口电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、安全锁功能防止出现意外。
- 5.温感，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。 6.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 7.门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时

观察箱体内部存放的物品。 8.采用新型全封闭高档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。 9.箱体采用优质钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。 10.产品配置安全双锁，可实现双人双管。

售后服务范围： 1、为用户提供设备使用、维护说明书。

2、为用户培训操作，介绍产品性能及使用维护知识，使其掌握正确使用的操作方法。

3、对工程项目及设备在质量保修期内为用户提供三包服务。

4、对用户因超过质保期或使用不当造成的非正常损坏，提供有偿服务。

5、建立质量信息收集，反馈渠道，及时掌握工程项目及产品使用过程中的质量状况。

锂电池测试箱20-25度