

襄阳 HEME高弹性环氧改性防腐涂料 性能优异复检无忧

产品名称	襄阳 HEME高弹性环氧改性防腐涂料 性能优异复检无忧
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	8.50/千克
规格参数	干燥时间:实干 h 24 不透水性:0.3MPa , 1h MP 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

HEME高弹性环氧改性防腐涂料对环境友好，在砼干湿面上均可施工，施工后的涂层有弹性，施工方便，干燥快，粘结力强。高性能环氧改性弹性复合防腐防水涂料的研究成功，给我国水性防腐涂料增加了一个非常好的口碑。为我国混凝土结构的防腐、减少污染、提高防腐功效，创造绿色环境做了很大的贡献。是以环氧树脂复合物为主要基料，掺入无机填料及各种助剂配制而成的双组份乳液型、高分子的理想环保防腐防水涂料。本产品无污染，耐腐蚀性好。HEME高弹性环氧改性防腐涂料粘接强度高干湿面上均可施工，施工后的涂层具有高弹性无毒，无味，无污染，施工方便。适用各大净水厂，污水处理厂、再生水厂，地下管廊及综合管廊、垃圾掩埋场、自来水厂、制药厂、凉水塔、桥梁等防腐防水工程。满足国家各项工业建筑防腐蚀设计要求。

产品优点

1、施工方便：产品为双组份，施工无须加其他材料，可涂刷、喷涂或滚涂。

2、可渗入基底，与基底牢固粘，具有良好的防水、防腐及防渗透性。

3、成膜速度快，在干燥或潮湿基层上均可施工。

4、本产品无味、阻燃，可用于各种食用水池或饮水工程的防腐防水。

温馨提示；

1、本品应存放在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。

2、存储期为1年，储存温度在0 以上，45 以下。

可采用机械喷涂或人工涂刷，涂刷要横、竖交叉进行，达到平整均匀、厚度一致。