

宜昌 弹性环氧改性防腐涂料 产地货源钜惠销售

产品名称	宜昌 弹性环氧改性防腐涂料 产地货源钜惠销售
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	干燥时间:实干 h 24 不透水性:不透水 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

高弹性环氧防腐涂料通常由环氧树脂和固化剂两个组分组成。固化剂的性质也影响到漆膜的性能。常用的固化剂有：脂肪胺及其改性物，特点是可常温固化，特点是耐候性较好，无毒性，弹性好，耐腐蚀 高弹性环氧

防腐涂料防腐涂料的成膜物质在腐蚀介质中具有

[化学稳定性防腐涂料的屏蔽作用都很重要，而漆膜的屏蔽性取决于其成膜物的结构气孔和涂层针孔。水、氧和离子对漆膜的透过速度是不同的。水的透过速度远远大于离子。防腐分为：一级防腐（重防腐），二级防腐（中防腐），三级防腐（轻防腐），四级防腐（微防腐），一般污水处理厂采用轻防腐。例轻防腐分为：四级（轻微级0.3 - 0.5），三级（普通级0.8-1），二级（加强级1.2-1.5），一级（特加强级1.8-2）。](#)

高弹性环氧改性防腐防水涂料，用于工业及生活污水处理厂、自来水厂、污水池、楼顶屋面、卫生间、垃圾填埋场及输水管道的防腐防水。品具有下列优点：1、施工方便：产品为双组份，施工无须加其他材料，可涂刷、喷涂或滚涂。2、成膜速度快，在干燥或潮湿基层上均可施工。3、可渗入基底，与基底牢固粘，具有良好的防水、防腐及防渗透性。具有耐酸、耐碱、耐盐、耐水、耐油等特点。机械强度高、粘接力大、耐化学介质浸蚀和沥青的耐水、抗微生物、抗植物根系的特点,是一种高性能的防腐绝缘涂料,该产品有良好的耐化学药品性、耐水性越。

主要性能指标

序号	项 目	单 位	高弹性环氧防腐涂料

1	干燥时间25	表干	h	2
2		实干	6	
3	附着力		Mpa	1.8
4	抗拉强度		2.0	
5	延伸率		%	300
6	不透水性		0.3(1h不透水)	
7	耐化学 试剂性 (7d)		10% 酸 涂膜完整,无变化	
			10%氢氧化钠 涂膜完整,无变化	
			10%盐酸 涂膜完整,无变化	
			3%氯化钠 涂膜完整,无变化	
			煤油 涂膜完整,无变化	
8	臭氧老化 (50pphm,40 × 168h)		表面无龟裂	