

# 高强度耐候PC 泰国三菱 S-3000R

产品名称	高强度耐候PC 泰国三菱 S-3000R
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:高强度耐候 型号:S-3000R 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

## 产品详情

高强度耐候PC 泰国三菱 S-3000R

PC-MB1800 主要参数：熔流率14g/10min、缺口冲击强度（23℃）40kJ/m<sup>2</sup>、热变形温度89.0℃、阻燃等级（1.20mm）V0。PC-S-1000 主要性能：高粘性。主要参数：熔流率7.5g/10min、缺口冲击强度（23℃）84kJ/m<sup>2</sup>、热变形温度145℃。PC-S-2000 主要性能：中等粘性。主要参数：熔流率10g/10min、缺口冲击强度（23℃）76kJ/m<sup>2</sup>、热变形温度143℃。

供应 基础创新塑料(美国) PC 103R-111

供应 基础创新塑料(美国) PC 1132T BK

供应 基础创新塑料(美国) PC N

供应 基础创新塑料(美国) PC 121R

供应 基础创新塑料(美国) PC 121R WH5AD27X

供应 基础创新塑料(美国) PC 121R-111