窄配光投光灯具,高压钠灯400W泛光灯具

产品名称	窄配光投光灯具,高压钠灯400W泛光灯具
公司名称	上海吉意照明电气工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:飞利浦
公司地址	上海市闵行区莘松路380号4幢809室
联系电话	86 021 64938745 13816126301

产品详情

是否提供加工定制 否 品牌 飞利浦

型号 HNF003 SON-T400W E40 类型 防眩泛光灯

220V-50Hz A-NB

防护等级 IP55 光源类型 高压钠灯

光源功率 400(W) 主要适用范围 运动场馆,建筑物立面照

明,停车场,建筑工地, 工业场所等区域照明

hnf003是一款非一体化的多用途泛光灯,适合选配250-400w金属卤化物灯和高压钠灯光源。

主要应用:

- 1、运动场馆;
- 2、建筑物立面照明;
- 3、停车场,建筑工地,工业场所等区域照明。

适配光源:

- 1, son-t 250w-400w e40;
- 2、hpi-t 250w-400w e40。

特点:

1、高效对称(s)或非对称(a)反射器,提供窄(nb)配光和宽(wb)配光,光束控制精确,反射效果佳;

- 2、适合壁装,吸顶和水平安装,上照或下照可以大角度调节;
- 3、打开灯具背面的后盖就能快速方便地更换光源和电器,而不改变原调试角度,便于维护;
- 4、防护等级高,可减少内部清洁次数;
- 5、灯具附有分角器标度和瞄准装置的调光刻度板,便于灯具的快速调试。

材质和工艺:

- 1、低铜含量耐腐蚀高压铸铝灯体;
- 2、高纯铝阳极氧化反射器,配光精确;
- 3、5mm厚钢化玻璃用不锈钢搭扣锁定;
- 4、硅橡胶密封圈;
- 5、热镀锌钢支架;
- 6、其他外部元器件均采用不锈钢。

电器箱:

分离式电器箱zvf330

安装:

- 1、普通安装支架适合顶装,壁装或水平安装;
- 2、进线采用pg防水接头;
- 3、固定前置玻璃采用高弹性搭扣,方便更换光源。

配件:

防护网罩