

双端金卤灯强光投光灯，飞利浦详解！！！！

产品名称	双端金卤灯强光投光灯，飞利浦详解！！！！
公司名称	上海吉意照明电气工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:飞利浦 类型:强光泛光灯
公司地址	上海市闵行区莘松路380号4幢809室
联系电话	86 021 64938745 13816126301

产品详情

品牌	飞利浦	型号	MVP507 C MHN-LA 1000W/842 220-240V WB
类型	强光泛光灯	防护等级	IP65
光源类型	大功率双端金卤灯	光源功率	1000 (W)
主要适用范围	体育场馆，停车场，工业区域，港口，铁路编组站		

optivision mvp507是一款先进的下照型非对称配光的泛光灯具，具有非常高的效率和出色的溢出光控制，能有效地减少眩光及上射杂散光。可选配高显色性金属卤化物等光源，或经济型的高压钠灯光源，2000w有窄（nb）、中（mb）、宽（wb）三种配光可选，600/1000w只有宽（wb）配光。

主要应用：

- 1、体育场馆；
- 2、停车场；
- 3、工业区域，港口，铁路编组站。

适配光源：

- 1、mhn-la 1000w 842 x 528/cable,220-240v；
- 2、mhn-la 2000w 842 x 528/cable,380-415v；
- 3、son-t 1000w e40；
- 4、son-t plus 600w e40；

5、hpi-t 1000w e40。

特点：

- 1、结构紧凑，轻巧美观。重量轻，比同类灯具轻15%，重量仅17kg左右，是市场上最轻的大功率非对称泛光灯；轻薄而流畅的设计，只有0.12m²的投影面积和极小的风阻系数，可以在每根杆上安装更多的灯具，特别是能或上或下安装，能有效降低项目的初始成本和简化安装成本；
- 2、非对称配光，溢出光控制佳，眩光和上射杂散光得到有效限制，最大峰值光强在60°，锐截光角度在80°，水平安装时，眩光最小；
- 3、2000w类型的灯具有三种不同的配光，1000w和600w具有特殊的宽配光，比同类灯具高20%的光输出，溢出光比传统灯具少30%，应用更广泛，更灵活；
- 4、mhn-la 1000w和2000w/842具有舒适自然的显色性（ra80）和色温（tc4200k）；
- 5、灯具为瞄准自带半圆规刻度仪，大尺寸调节角度标识，方便调试，也可采用简易的瞄准装置；
- 6、如果采用mhn-la光源类型的灯具，可选择内置式安全开关，当灯具打开时，会自动切断电源；
- 7、灯具防尘和防水等级高达ip65，无需内部清洁；
- 8、标准产品380/415v类型的灯具，采用串联触发方式，触发器在铝接线盒里并安装在支架上；
- 9、220/240v类型的灯具接线盒里只有电源接线端子，半并联出发去安装在分离式电器箱里，支架上也可安装预连接接线盒，只需接电源就能实现远程触发；
- 10、铸铝灯体和不锈钢搭扣，防腐蚀，能在恶劣气候条件下使用；
- 11、特别设计的独特散热片提供了灯具最佳的工作状态，保证光源长寿命并降低光衰。

材质和工艺：

- 1、耐腐蚀高压铸铝灯体；
- 2、高纯铝阳极氧化反射器，反射率高；
- 3、灯具采用4mm厚热处理的硬质玻璃；
- 4、不锈钢搭扣和铰链确保前置玻璃开启；
- 5、热浸电镀钢安装支架，黑色喷漆；
- 6、硅橡胶密封圈；
- 7、高压铸铝分离式电器箱。

电器箱：

分离式电器箱

安装：

- 1、安装支架可以反转，在一根横臂上允许灯具或上或下安装。更换光源只需开启高弹性搭扣和铰链固定的前置玻璃，而不改变灯具的投射方向和位置；
- 2、环境温度，室外应用为35℃；
- 3、灯具水平安装时投影面积为0.12m²，风阻系数cx为0.447。

配件：

- 1、简易瞄准器 zvp507 sad；
- 2、窄配光前置玻璃板 zvp507 fg-nb；
- 3、中配光前置玻璃板 zvp507 fg-mb；
- 4、宽配光前置玻璃板 zvp507 fg-wb。