

外墙面盖板铝合金变形缝

产品名称	外墙面盖板铝合金变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

外墙面盖板铝合金变形缝

1：楼地面变形缝底座以确定astm b221，合金6063 - t5或6063 - t6的特性。型材应包括一个持续的圆内腔，以接收地震中心点的球型尾端，允许多方位旋转运动。小连接法兰薄厚:。080英尺净重:少概述文档。310磅/低频

注：

(1) 底座规格应符合设计要点。总宽误差应符合 (-0.5, 1.5) mm/m。楼地面变形缝设备底座薄厚应不小于3mm，其他底座薄厚不可小于2mm。

(2) 建筑伸缩缝设备底座选用6003-t5铝型材，应符合gb/t6892及gb5237.1规定。

2：楼地面变形缝盖板

盖板：

(1) 建筑伸缩缝设备盖板应按设计必须各自选用钢板，不锈钢板，铝合金板。盖板外型应表层光滑，整平，不应有明显的擦纹，端面整平。

(2) 盖板规格应符合设计图规定，总宽误差应符合 (-0.5, 1.5) mm/m。盖板小厚度应符合一下要求。

盖板材料规范：

1钢板：建筑伸缩缝设备盖板选用钢板，钢板的技术条件应符合gb/t699中型号25或gb/t70中型号q275的要求，钢板表层作镀锌解决，镀膜小薄厚应为50 μ m，应符合gb/t423的要求。

