

# 宜都市防水卷材拉力测试 不透水性检验

产品名称	宜都市防水卷材拉力测试 不透水性检验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	防水卷材拉力:不透水性检验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

防水卷材拉力测试 不透水性测试

俗称的SBS防水卷材全称是：SBS改性沥青防水卷材；

此材料质量各检验的标准执行是：《弹性体改性沥青防水卷材》

由于SBS、APAO、APP、APO等属高分子聚合物（高聚物），所SBS防水卷材与APP防水卷材也称“高聚物改性沥青防水卷材”

又由于在SBS与APP二种改性材料中，SBS属于橡胶类，即弹性体，而APP属树脂类，即塑性体，所以将“SBS弹性体”也是正确的。

SBS高聚物改性沥青防水卷材 = SBS弹性体改性沥青防水卷材 = SBS防水卷材

### 标准的范围和分类

标准范围规定如下：本标准适用于采用水泥净浆或水泥砂浆与混凝土基层粘接的具有自粘性的聚合物改性沥青防水卷材。标准范围明确了产品属于具有自粘性的聚合物改性沥青防水卷材。

标准分类规定如下：产品按增强材料分为高分子膜基防水卷材、聚酯胎基防水卷材（PY类），高分子膜基防水卷材分为高强度类（H类）、高延伸率类（E类），高分子膜可以位于卷材的表面或中间。产品按粘接表面分为单面粘合（S）、双面粘合（D），其中聚酯胎基防水卷材（PY类）宜为双面粘合。分类中删除原标准高分子膜基产品用高分子类的代号（P），高分子膜仅作为产品骨架增强材料，产品本质仍然属于自粘改性沥青范畴。

产品规格规定如下：产品厚度：H类、E类：1.5 mm、2.0 mm；PY类：3.0

mm。其他规格可由供需双方商定。如前文所述，PY类4 mm厚度不在产品规格中体现。

### 【面积、单位面积质量、厚度】

面积是防水卷材的基本销售计量单位，单位面积质量和厚度会影响产品的防水功能和工程应用，指标规定如下：

面积不小于产品面积标记值的99%。

PY类产品单位面积质量、厚度应符合标准表1规定。