

防爆仪表控制开关配电柜

产品名称	防爆仪表控制开关配电柜
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	2100.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:B XK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆仪表控制开关配电柜型号及含义：

1防爆照明（动力）配电器（M:照明 D：动力）

2T：特殊要求，按用户提供的图纸制造

3变路数

4变路电流

5K：主回路带总开关（不带不注）

6总开关电流（没有不注）

7进线口方向：D：上出线，X：下出线

8进线口数量

9进线口螺纹规格

10出线口方向：D：上出线，X：下出线

11出线口数量

12出线口螺纹规格

13L：带漏电保护（不要不注）

14Q：带电磁起动器（不要不注）

随着石油、化工、***、工程、厂矿、矿业等产业的飞速发展，防爆配电箱在生产、仓储、救援中的使用越来越***，品种越来越多。在爆炸性气体危险场所里如何防止防爆配电箱事故性爆炸的发生已经成为十分重要的课题。由于防爆配电箱在工作时不可避免地产生电火花，它们一旦与生产或救援现场的爆炸性气体混合物相遇，就会导致爆炸事故的发生，直接危及国家财产和公民的生命安全。因此，作为使用***的照明灯具，它的防爆技术问题早已引起了人们的普遍关注和高度重视。

适用范围

- 1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。
- 2、爆炸性气体混合物： A、 B、 C。
- 3、可燃性粉尘环境20区、21区、22区
- 4、温度组别：T1 ~ T6。

5、防爆标志：Exde BT6、*Exde CT6。

5.具体概括使用场所如室内，外工作场所，中国煤炭行业，中石油，中石化，中海油，电力，冶金，铁路，钢铁，船舶，***，航空航天，公安消防，化工，***，场馆，交通运输，及大型企业适用需要。注：要求 C级请注明。

防爆仪表控制开关配电柜结构描述盖板带合页装置—盖板和壳体配有不锈钢合页，可以方便检修。有要求时请注明。盖板嵌压密封条结构—盖板在隔爆面之外设置发泡密封条，在不影响防爆的前提下，有效提高防护能力。防爆操作柱订货须知及举例本产品在户外使用时，请使用防雨罩，产品性能将更加优越。在选型时请根据总单元及分单元含义，注明开关,按钮,指示灯,电流表各自的数量,规格及其产品的安装方式,进出线口方向等,详细注明所需产品的型号。一,总单元中注明所需开关,按钮,指示灯,电流表数量规格,产品安装方式,进线方式。如：二钮一表二灯挂式注为：。