

# PP 台湾李长荣 (福聚) PC366-3 PC366-5 板材级 低鱼眼 高刚性 高拉伸强度 低凝胶 易成型

产品名称	PP 台湾李长荣 (福聚) PC366-3 PC366-5 板材级 低鱼眼 高刚性 高拉伸强度 低凝胶 易成型
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	11.00/1KG
规格参数	李长荣:板材级 PC366-:低鱼眼 台湾:高刚性
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

## 产品详情

GLOBALENE PP PC366-3

>PP<

聚合物: 均聚物

阻燃等级: HB

熔融指数: 3.0 g/10min

缺口冲击: 3 kJ/m

热变形温度: 106 °C

材料属性: 板材级

符合规定: UL

材料特性: 低鱼眼 延展性好 高刚性 高拉伸强度 低凝胶 易成型

材料用途: 电器用具 打包带 瓶盖 太空包 编织袋 板材 挤出成型应用 注塑成型应用  
纺粘成型应用

规格级别

刚性, 良好, 均聚物, 良好的拉伸性, 低

外观颜色

速凝固晶点,高拉伸强度,良好的成型性能  
能挤出,注射成型,片材挤出成型

该料用途 外壳,袋子,电器用具,皮带材料,线,片材

备注说明 加工条件：挤出,注射成型,片材挤出成型。

### 技术参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	比重	ASTMD792	0.901	g/cm <sup>3</sup>
	熔流率(熔体流动速率)( 230 ° C/2.16kg)	ASTMD1238	3.0	g/10min
	收缩率-流动	ASTMD955	1.4	%
硬度	洛氏硬度(R级)	ASTMD785	97	
机械性能	抗张强度(屈服)	ASTMD638	35.3	MPa
	伸长率(屈服)	ASTMD638	10	%
	弯曲模量	ASTMD790	1630	MPa
冲击性能	悬壁梁缺口冲击强度(23 ° C)	ASTMD256	34	J/m <sup>2</sup>
热性能	HeatDeflectionTemperature	ASTMD648	98	° C