

重庆西门子电线电缆代理商

产品名称	重庆西门子电线电缆代理商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

重庆西门子电线电缆代理商

重庆西门子电线电缆代理商

重庆西门子电线电缆授权代理商

西门子PROFIBUS-DP紫色通讯电缆

6e类电缆可以在100米范围内实现10GB网络。相比于5类电缆和5e类电缆，6类电缆不易受串扰和外部EMI噪声影响。工业以太网电缆的设计能御更加严酷的工业环境对电缆的物理侵蚀。在安装6类电缆时，确保RJ45接口和插座也能够达到6类等级。较好的使用方法是，短距离布线时，使用预先做好接插电缆，并在工厂内安装连接器。长距离布线时使用插座。、电缆、屏蔽、接地回路一些应用场合需要做屏蔽，但是如果屏蔽电缆安装不当，那么会适得反。当超出保护套管时，屏蔽以太网电缆在EMI环境中的性能更好。良好的接地是使用屏蔽电缆的关键。一个接地参考点是关键中的关键。

多个接地连接会接地回路，不同接地连接处电势的不同会在电缆中引入噪声。接地回路会给你的网络带来巨大的破坏，为了解决这个问题，只在电缆的一端使用接地RJ45接

口，另一端使用绝缘的RJ45接口以消除接地回路的可能性。

和所有网络一样，电缆的优劣直接影响工业以太网的优劣。而且除了高电磁干扰（EMI），工业环境中还经常有某种等级的温度、粉尘、湿度以及其他在家庭和办公环境中不常见的影响因素。所以，如何选择电缆？在办公室内，商业等级的电缆，例如5类电缆，比较适合于10MB的网络，而5e类电缆适合于100MB网根据ANSI/TIA-1005标准所述，6类电缆或者更好的电缆可以用于工业环境中的主机或者设备连接。6类电缆能够在100米的范围内实现1GB网络，55米范围内

现10GB网络。

西门子紫色通讯电缆【技术指标】

- 1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。
- 2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃,外观紫色。
- 3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。
- 4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。
- 5、工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m

西门子PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10其它介绍：

1. 借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中
2. 通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性
3. 按米销售

西门子DP通讯电缆 西门子DP通讯电缆销售 1.产品名称：DP通讯电缆 通讯电缆 总线电缆 现场总线 PROFIBUS通讯电缆 屏蔽电缆 紫色双芯电缆 绿色双芯电缆 DP总线 2.订货号：6XV1830-0EH10 PROFIBUS 通讯电缆 6XV1830-3EH10 PROFIBUS 总线拖缆 6XV1840-2AH10 四芯工业以太网电缆 6XV1830-5EH10 PROFIBUS FC过程电缆 6XV1830-5FH10 PROFIBUS PA电缆 6XV1850-0AH10 工业 以太网电缆 3.产品参数：6XV1830-0EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 快速标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而 特殊设计, 大长度: 1000m, 小订购数量: 20m, 按米销售 6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 大加速度:4 m/s², 至少 3 百万次 弯曲次数, 弯曲半径: 约 120mm, 双芯屏蔽线, 按米销售, 大长度: 1000m, 小订购量: 20 m 6XV1840-2AH10 SIMATIC NET, IE FC TP 标准电缆 GP 2x2 (PROFINET A 类), TP 安装电缆, 用于连接到 FC RJ45 模块化插座,应用广泛, 4 芯, 屏蔽, CAT.5, 按米销售, 大订货数量: 2000m, 小订购量: 20 m 4.详细概述：6XV1830-0EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 快速标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 大长度: 1000m, 小订购数量: 20m, 按米销售 显示价格
按一下下面的“可用性细节”链接, 来获得额外的可用性信息 6XV1830-0EN20 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 20 m 显示价格
按一下下面的“可用性细节”链接, 来获得额外的可用性信息 6XV1830-0EN50 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 50 m 显示价格
按一下下面的“可用性细节”链接, 来获得额外的可用性信息 6XV1830-0ET10 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 100m 显示价格
按一下下面的“可用性细节”链接, 来获得额外的可用性信息