

高效环保 节省资源 新技术水洗机 CT-600

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 高效环保 节省资源 新技术水洗机 CT-600 |
| 公司名称 | 吴江鸿宇纺机设备技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 用途:水洗 品牌:台湾畅泰 型号:CT-600 |
| 公司地址 | 中国 江苏 吴江市 盛泽镇如意路1号 |
| 联系电话 | 86 0512 63575969 |

产品详情

| | | | |
|----|--------|----|------|
| 用途 | 水洗 | 品牌 | 台湾畅泰 |
| 型号 | CT-600 | 种类 | 洗涤机械 |

商品名稱:

ct-600 水洗機

規格介紹:

多功能連續退漿水洗機

| | |
|----|--|
| 1. | 布容量：18m(水槽滾輪上6下7支) |
| 2. | 每槽電力需求：11hp 8.5kw (不含真空幫浦以工作面2300mm為標準) |
| | 噴射水刀2hp*1台 |
| | 拍水輪傳動2hp*1台 |
| | 5t軋水車傳動5hp*1台 |
| | torqer轉距馬達15kg-cm*2台 |
| 3. | 每槽水容量：1600l |
| 4. | 每槽蒸氣消耗量：1500kg-hr |
| 5. | 節水系統，每小時耗水量：2m立方/hr |
| | |

6. 加溫方式：採直接加熱溫度控制

詳細介紹:

暢泰機械工業(股)

| | | | |
|------------------------|--|--|-----|
| 用途 | 各種長、短纖維退漿水洗加工處理；超細纖維，人造棉、特多龍、尼龍、t/l、t/c、t/r、胚布 | | |
| 工作寬度 | 2000 或 2200 或 2500 或 3000 | | |
| 機器速度 | 可調式 amx 100m / min | | |
| 機器組成 | 配備 | 特性 | 備註 |
| | 複合式中心校正機 | 將胚布展幅及固定於中心位置 | |
| | 入布縮拉碼系統 | 能依布種做出所需縮拉碼要求使胚布平穩進入水槽行進 | |
| | 專利密封式水槽 | 專利字號173958號專利水槽，槽內有低壓力能使布胚產生毛細放大現象，以利退漿水洗。布容量12m | |
| | 專利節水水流系統 | 瀑布液流節水水流法使用水更省，退漿水洗率高，污水處理率更少 | |
| | 直立式3噸壓水機 | 快拆式組合、保養容易、壓力均勻上滾輪nbr250 下滾輪sus 250 | |
| | 壓水機傳動馬力 | 直截式固定減速機 #120*5hp | |
| | air連動比例系統 | 採進口精密調壓控制靈敏，可依布種調節所需張力 | |
| | 布胚拍打滾輪系統 | 使漿料容易脫落，洗淨效果更佳。減速機 #70-1hp | 選配件 |
| | 自動溫度控制系統 | 各槽溫度可設定及自動控制 | |
| | torquer輔助傳動 | 各槽上滾輪由轉矩馬達輔助運轉，減少布胚運轉張力 25kg/cm | |
| | 照明 | 強力照明霧燈 | |
| | 自動過濾系統 | 可隨時自動過濾水中之棉絮雜質等並且集中於集屑盤盒中方便取出 1.自吸式幫浦馬力 3hp2.過濾傳動馬力 120w3.毛刷清潔馬力 1/4 hp | 選配件 |
| | 噴射式水刀系統 | 使布胚乾淨度高，及退漿效果佳 | 選配件 |
| | 自動加藥系統 | 可設定所需藥劑容量及濃量 | |
| | 全自動操作電器箱 | 1. 可選連動或各槽個別控制，以便穿繞布匹 | |
| 使用 | | | |
| 2. 全自動速度設定、控制 | | | |
| 3. 各槽速度設定或自動連動由air同步連動 | | | |
| | 裝置檢示自動補正 | | |

| | | | |
|------|--------|-------------------------------------|-----|
| | | 4. 異常停機，警報或故障時，能各別顯示異常狀態，待解除後工濃自動恢復 | |
| 附屬配備 | 真空吸水裝置 | 魯式幫浦10hp、15hp | 選配件 |
| | 振動水洗槽 | 振動梅花輪強力水流振波，使胚布衝擊達到沖洗效果 | 選配件 |
| | 精鍊處理機 | 依布種可選配各種類精鍊處理機搭配水洗退漿 | 選配件 |
| | 滾輪式烘乾機 | 依布種可選配烘乾燙平機做水洗烘乾效果 | 選配件 |