

PP 台湾李长荣(福聚) PT231M 医疗级 透明 高流动性 高刚性

产品名称	PP 台湾李长荣(福聚) PT231M 医疗级 透明 高流动性 高刚性
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	12.00/1KG
规格参数	李长荣:医疗级 PT231M:透明 台湾:高流动性
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

产品详情

GLOBALENE PP PT231M

>PP<

熔融指数: 26 g/10min

缺口冲击: 2 kJ/m

热变形温度: 124 °C

材料属性: 医疗级

材料特性: 透明 高流动性 高刚性

材料用途: 医疗护理用品 非预充式注射器

规格级别	清晰度, 高, 良好的成型性能, 刚性, 高 注射成型	外观颜色	
该料用途	医疗/护理用品		
备注说明	加工条件: 注射成型。		

技术参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	比重		ASTMD792	0.901 g/cm ³
	熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16kg)		ASTMD1238	26 g/10min
	收缩率-流动		ASTMD955	1.2 %
硬度	洛氏硬度(R级)		ASTMD785	105
机械性能	抗张强度(屈服)		ASTMD638	38.2 MPa
	伸长率(屈服)		ASTMD638	8.0 %
	弯曲模量		ASTMD790	1840 MPa
冲击性能	悬壁梁缺口冲击强度(23 ° C)		ASTMD256	23 J/m ²
热性能	HeatDeflectionTemperature		ASTMD648	124 ° C