

# 雷诺护垫厂家 机械翻边雷诺护垫生产厂家

产品名称	雷诺护垫厂家 机械翻边雷诺护垫生产厂家
公司名称	安平县博帅金属丝网制品厂
价格	5.30/平方米
规格参数	材质:镀锌 高尔凡 包塑 工艺:双绞合 产地:河北衡水
公司地址	安平县黄城乡政府西邻（经营场所）
联系电话	16631805488

## 产品详情

雷诺护垫厂家 双隔板雷诺护垫实体生产厂家

雷诺护垫产品介绍：

雷诺护垫是由低碳钢丝经过冷镀锌、热镀锌、锌铝合金防腐之后，再经过重型织网机编织成的六边形双绞格网，其厚度在0.17-0.3m的网箱，长度方面根据施工场地坡度长短而订，一般在4-6米之间，为了雷诺护垫坚固施工方便每间隔1m采用双隔板隔成独立的单元。宽度一般为2米。双隔板雷诺护垫除盖板外，其它为一次成型生产，就是边板、端板、隔板及底板由一张连续不断的网面组成，不可采用独立的双层折叠网面通过绞合在底板上作为双隔板。这样双隔板雷诺护垫整个底面是一体结构，它比起单隔板，组装双隔板更加结实耐用不易变形。

雷诺护垫根据材质不同可分为：镀锌雷诺护垫、包塑雷诺护垫、锌铝合金雷诺护垫，产品稳定性和柔软性好，防腐性能强，抗冲刷能力强，具有透水性，雷诺护垫产品经济实用、安装简便。

雷诺护垫的优势：

- (1) 雷诺护垫经济、施工简便
- (2) 雷诺护垫不需特殊技术。
- (3) 雷诺护垫能抵御自然破坏及耐腐蚀和抗恶劣气候。
- (4) 雷诺护垫可以承受大范围的变形

- (5) 雷诺护垫生态环保可与周围自然环境融为一体。
- (6) 雷诺护垫稳定山坡和岸滩
- (7) 雷诺护垫运输方便并经济实惠，可将其折叠起来运输，在工地上装配。
- (8) 雷诺护垫柔性好，整体结构有延展性。
- (9) 雷诺护垫耐腐蚀性好

#### 镀锌雷诺护垫的安装步骤：

- 1.材料运输：镀锌雷诺护垫为机械生产，出厂时已组装、压塑、和网盖一起打包。所有镀锌雷诺护垫不论是折叠绑扎还是卷的，都是一个独立体。网垫在工厂折叠压塑打包后便于装船处理，网垫的主体部分和网盖可以分别绑扎。绑丝以卷的形式提供。环形纽扣装入盒中一起运走，为了保证质量请将其放在干燥的环境中。
- 2.安装要求：将折叠好的镀锌雷诺护垫置于平实的地面展开，压平多余的折痕，将前后面板、底板、隔板立起到一定位置，呈箱体形状。相邻网箱的上下四角以双股组合丝连接，上下框线或折线绑扎并使用螺旋固定丝绞合收紧连结。边缘突出部分需折叠压平。将每个网箱六个面及隔断组装完整，确保各个网面平整，然后放在正确的位置上。
3. 紧固过程：将镀锌雷诺护垫的边缘与其他部分用绑丝连结起来，绑扎的大间距为300mm有特殊规格要求，客户可以向厂方提出，我们会满足您的需求。将足够长的绑丝沿着边丝缠绕，可选择单股或者双股。我们推荐用钳子来组装，使镀锌雷诺护垫更牢固。
- 4.安及材料：安装好后，将镀锌雷诺护垫放在指定位置，再将各个网垫连接起来。为了保持整体架构便于连接，可以空箱连接后在装石料。连接时我们提供绑丝或者环形紧固丝。护坡时需用与坡体垂直宽的雷诺护垫。除了用于河渠缓坡外，雷诺护垫还可以用于陡坡中。用于陡坡防护时，要在上层底板上每2m或按工程需求楔入硬木楔。