

PP 台湾李长荣（福聚）PT331M 食品接触级 透明 高刚性 易成型

产品名称	PP 台湾李长荣（福聚）PT331M 食品接触级 透明 高刚性 易成型
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	12.00/1KG
规格参数	李长荣:食品接触级 PT331M:透明 台湾:高刚性
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

产品详情

GLOBALENE PP PT331M

>PP<

聚合物: 均聚物

熔融指数: 14.0 g/10min

热变形温度: 126 ° C

材料属性: 食品接触级

材料特性: 透明 高刚性 高热变形温度 易成型

材料用途: 玩具 瓶盖 食品容器 家居用品 注塑成型应用

规格级别	刚性, 高,均聚物,清晰度, 高,良好的 成型性能 注射成型	外观颜色	
该料用途	食品容器,外壳,家用货品,玩具		
备注说明	加工条件: 注射成型。		

技术参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	比重		ASTMD792	0.901 g/cm ³
	熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16kg)		ASTMD1238	14 g/10min
	收缩率-流动		ASTMD955	1.3 %
硬度	洛氏硬度(R级)		ASTMD785	105
机械性能	抗张强度(屈服)		ASTMD638	39.2 MPa
	伸长率(屈服)		ASTMD638	6.0 %
	弯曲模量		ASTMD790	1960 MPa
冲击性能	悬壁梁缺口冲击强度(23 ° C)		ASTMD256	22 J/m ²
热性能	HeatDeflectionTemperature		ASTMD648	126 ° C