

VRA品牌LM防腐蚀系统涂层无毒耐疲劳

产品名称	VRA品牌LM防腐蚀系统涂层无毒耐疲劳
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 附着力:2Mpa 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

VRA-LM防腐蚀系统涂层，分为:底涂、中涂、面涂用于金属表面、混凝土表面、附着力强,防水,防潮,防漏,防霉,防腐蚀,性能、施工安全简便,具有良好的粘结和不透水性.强度高、延伸率大、弹性好。产品性能稳定,具有优异的耐老化、耐酸、耐碱、耐疲劳性、提高基层的使用寿命。耐化学腐蚀性能、耐酸碱盐，生物菌腐蚀。在潮湿的基层上既能渗透,同时又能成膜,膜本身和其它材料有很强结合力。

力学性能指标:

检测项目	
抗压强度/ MPa	
抗折强度/ MPa	
粘结强度/ MPa	水泥基层（28d）
吸水率/%	
耐碱性	
耐酸性	

产品特点

- 1、耐酸、碱、盐、工业污水、生活污水、矿物油等。
- 2、机械力学性能优良,富有弹性。
- 3、无害、绿色,可用于生活饮用水构筑物的防护。

- 4、干湿基面均可施工,施工简便、...
- 5、粘结强度高,
- 6、经防腐防水涂料保护后的混凝土碳化实验28天后,碳化深度为零。
- 7、耐生物菌的腐蚀。

施工操作规程

(一)、基层准备

- 1、基层要求平整,表面压实压光,无尖锐棱角,无蜂窝麻面,无起鼓裂纹,否则必须处理达到以上要求。
- 2、表面建筑垃圾、浮灰必须清除干净。
- 3、阴、阳角应做成R 20mm的圆弧。
- 4、基层不应有明水,否则应排除,清扫干净。

(二)材料配制

当需抢工的大面积防腐施工可采用人工配置和机械喷涂,一般情况采用人工配制(使用电动搅拌器)

1、配合比

LM复合防腐防水涂料为双组份涂料,使用时应按出厂时提供的配合比准确计量,搅拌均匀,现场一袋配一桶。

2、搅拌要求

搅拌时把粉料慢慢倒入液料中并用搅拌器充分搅拌不少于10分钟,无气泡为止,搅拌时不得加入或混入上次搅拌的残液及其它杂质,配好的涂料一小时内必须用完。

3、清洗

每次配料完毕及时用清水洗配料桶及搅拌叶片等器具和设备,否则会影响下一次配料的质量。

(三)涂料施工

1、机械喷涂

采用ICP喷涂设备(多喷头),使用200V单电机,设备重量仅150公斤,三人组成施工组,每台班可完成3000多平方米。

2、人工涂刷

采用150mm以上的长板刷或圆形滚动刷涂刷。涂刷要横、竖交叉进行,达到平整均匀、厚度一致。

六、产品包装

液料用塑料桶包装,每桶净重25kg和50kg两种;粉料用塑料袋包装。

七、涂层厚度及涂料用量

等 ...	涂层平均厚度 mm	涂料用量 kg/m ²
普通...	1.0	2.0
加强...	1.2	2.4
特加强...	1.5	3.0