

PP 台湾李长荣（福聚）ST031 耐热级 电器用具 洗衣机滚筒 应用聚丙烯

产品名称	PP 台湾李长荣（福聚）ST031 耐热级 电器用具 洗衣机滚筒 应用聚丙烯
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	12.00/1KG
规格参数	李长荣:耐热级 ST031:电器用具 台湾:洗衣机滚筒
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

产品详情

GLOBALENE PP ST031

>PP<

聚合物: 耐冲击共聚物

阻燃等级: HB

熔融指数: 14 g/10min

缺口冲击: 10 kJ/m

热变形温度: 99 °C

材料属性: 耐热级

符合规定: UL

材料特性: 耐低温冲击 长期耐热 易成型

材料用途: 汽车领域的应用 电器用具 洗衣机滚筒 注塑成型应用

规格级别	高抗冲 其它 其它	外观颜色	
------	-----------	------	--

该料用途	汽车配件，家电产品，洗衣机滚筒
备注说明	成型性、热稳定性佳，低温耐冲击优。

技术参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
基本性能	熔融指数	230 , 2.16kg	ASTM D-1238	15 g/10
	密度		ASTM D-792	0.898 g/cm
物理性能	收缩率		ASTM D-955	1.3 %
机械性能	降伏点抗张强度		ASTM D-638	260 kg/c
	降伏点伸张率		ASTM D-638	6 %
	弯曲弹性系数		ASTM D-790	13600 kg/c
	洛氏硬度		ASTM D-785	83 R sc
	IZOD缺口冲击强度	23	ASTM D-256	8 kg.c
	IZOD无缺口冲击强度	-18	ASTM D-256	64 kg.c
	落球冲击强度	-29	LCY	20 ft-lb
热性能	热变形温度		ASTM D-648	93