

# 孝感市陶瓷土粘土检测 常规项目测试

产品名称	孝感市陶瓷土粘土检测 常规项目测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/指标
规格参数	品牌:GFQT 所在地:武汉 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

## 产品详情

陶瓷土黏土检验 常规项目检验报告

提供各种滤料，砂砾的检验测试、等级鉴定、化学分析等服务

砂砾承托料

砂砾承托料为滤池中承托滤料的砂砾。砂砾承托料应有充足的强度和强度，在加工和过虑、清洗情况下应可抗蚀。

砂砾承托料不可含可见的土壤、页岩或有机杂质。

砂砾承托料中，显著平扁、长细（长短过5倍薄厚）的颗粒不可超过2%。

砂砾承托料粒度范畴一般为2mm~4mm、4mm~8mm、8mm~16mm、16mm~32mm、32mm~64mm。

火山岩滤料选用陶泥，黏土，粘溶剂等经团磨、筛选、锻烧加工成的。

主要特点

1.颗粒圆、匀称、表层粗糙、多微孔、内部孔隙发达，比表面大，进而微生物菌剂粘附能力强，繁育快、挂膜高效率，低温低浊标准膝除氨氮效果达到国内先进水准，工作周期长，周期产水率大，一般为500-1000m/m。

2.沉积比例轻，强度大，进而反冲洗耗能低，水头损失小，清理料水头损失仅为150mm/m。

3.河道治理能力强，一般位9-13kg/m。