

信号电缆铁路信号电缆芯线颜色顺序国标电缆厂家销售矿用电缆手续齐全

产品名称	信号电缆铁路信号电缆芯线颜色顺序国标电缆厂家销售矿用电缆手续齐全
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-销售部
价格	3.80/米/元
规格参数	品牌:天联 销售地区:全国 型号:国标
公司地址	河北廊坊大城县
联系电话	16631618811 16631618811

产品详情

大对数通信电缆应用

实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30 ~+60 环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。

主要电气性能

1. 直流电阻:20 ,0.4 148 /km 0.5 95.0 /km 0.6 65.8 /km 0.8 36.6 /km2.

绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与1min 3kv不击穿

3. 绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。

4. 工作电容：平均值 52 ± 2nF/km

5.远端串音防卫度：150kHz时组合的功率平均值大于69dB/km。

1、产品执行标准：YD/T630-93

2、单支退火裸铜丝，直径：0.4mm 0.5mm

3、绝缘材料：高密度聚、中密度聚或聚丙烯，按照色谱标明绝缘线的颜色

4、绝缘成对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以识别先对；降低了线对间的相互干扰串音，功率损耗小

5、护套材料：HYA铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套室外用市内通信