

# ULF03.H.3 FLS ULF 超低流量传感器

产品名称	ULF03.H.3 FLS ULF 超低流量传感器
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FIP 型号:ULF03.H.3 产地:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

## 产品详情

FLS ULF

超低流量传感器

ULF型紧凑式超低流量传感器

应与各种腐蚀性无固相液体一起使用。

传感器可以通过1/4 " GAS螺

纹工艺连接件固定在柔软或硬

质管道上。转轮传感器可生成

与流速成正比的频率输出，变

送与处理都很容易。ULF传感

器具有从1.5或6l/h ( 0.0066或

0.0264gpm ) 开始的两种不同

的流量范围。结构材料，POM

或ECTFE (Halar) , 具有较高  
的强度和耐化学腐蚀性。

## 应用

水处理

化工业

制药业

配量系统

实验室机组

## 技术数据

流速范围：

- ULF01版本：1.5 - 100l/h

- ULF03版本：6 - 250 l/h

线性：满量程的  $\pm 1\%$

可重复性：满量程的  $\pm 0.5\%$

工作温度：-10 °C - 80 °C

工作压力：5 bar (70 psi) max @ 22 °C

液体粘度：1至10 cST

外壳：IP65

焊接材料：

POM版本：

- 传感器本体：POM

- O型圈：FPM

- 转子：POM

- 轴：核点

- 磁铁：陶瓷

ECTFE版本：

- 传感器本体：ECTFE(Halar)

- O型圈：FPM或KALREZ

- 转子：ECTFE (Halar)

- 轴：蓝宝石

- 轴承：蓝宝石

连接件：1/4 ” GAS外螺纹接头

电缆长度：2 m (6.5 ft) ，标准值