

嘉实多 Iloform FN100高合金钢成型油 不锈钢冷镦油 温镦成型冲压油

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 嘉实多 Iloform FN100高合金钢成型油 不锈钢冷镦油 温镦成型冲压油 |
| 公司名称 | 深圳市润富源科技有限公司 |
| 价格 | 5000.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:嘉实多 型号:嘉实多 Iloform F |
| 公司地址 | 深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302 |
| 联系电话 | 13728920503 |

产品详情

武汉常州天津唐山嘉实多 Iloform FN100高合金钢成型油 不锈钢冷镦油 温镦成型冲压油

产品说明嘉实多 Iloform FN 100 (原名 LF Cutting Oil) 是一款中等粘度的成型油。该产品是将高性能氯化极压添加剂与硫化极压添加剂混入溶剂型精炼石蜡基矿物油中。应用场合 Iloform FN 100 特别适用于在高速、连续型冷镦机中的高强度操作。本产品可在进行高合金钢紧固件生产时或是不锈钢螺栓螺母的成型工艺中发挥出色的性能。Iloform FN 100 还适用于不锈钢工件的高温成型。

产品优点产品配方基于溶剂型精炼矿物油。不含有害的芳香族成分、不含钡等重金属。含高性能极压添加剂，有助于获得更好的表面光洁度并大限度延长磨具寿命，继而节省了磨具抛光的费用。良好的去污和润湿性能有助于减少成型油的带走量并去除磨具上的金属屑和金属颗粒，同时通过提高机床及其零部件的洁净度将与残留颗粒物有关的疵点数量降到低。出色的过滤性有助于延长产品寿命。优异的氧化稳定性和热稳定性有助于延长产品寿命。以上数据是在一般制造公差的情况下获得。使用建议 Iloform FN 100 不适用于铜或铜合金，对于高镍合金，亦可能出现沾色。Iloform FN 100 可使用水溶性碱性清洗剂或烃类溶剂型清洗剂清除，产品应储存于干燥阴凉之处，避免阳光直射。防冻、防进水。为获得佳的产品稳定性，好将产品放置于 5 °C - 45 °C / 41 °F - 113 °F 的室内储存。

欲了解更多详情，请参阅产品安全数据表。