

大朗 常平监控工程安装公司 共鸣智能安防有限公司

产品名称	大朗 常平监控工程安装公司 共鸣智能安防有限公司
公司名称	东莞市共鸣智能安防有限公司
价格	888.00/单
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇巷头社区富康路233号大朗毛织贸易中心三楼3-C045号（集群注册）（注册地址）
联系电话	13715255437

产品详情

东莞市共鸣智能安防有限公司成立于2017年11月，主要经营业务有：网络监控摄像头安装 工厂网络布线、停车管理系统安装、会议背景音乐系统、红外报警系统、楼宇对讲门禁考勤系统等弱电安防工程。

监控系统安装工程

一、项目简介

1、施工范围：院落、楼道、重点部位房间。

2、施工工期：2022年11月1日—11月30日

二、工程要求

1、质量标准：质量达到国家施工验收规范合格标准。

2、服务要求：此工程特点为幼儿园性质，要求投标方在安装牢固程度、覆盖面无盲点、太阳光照射镜头及夜间无灯光下录像、安全清晰等方面要有一套完整方案。

3、承包方式：

包工包料，严格按招标文件规定的品种、规格进行采购，本工程不得分包。

投标单位施工方案及工程预算以招标文件为主要依据。

本项目价格一次包死，变更等风险由投标方报价时一并计算在总报价内。投标方标书如有漏项部分由施

工方负责。

4、合同名称：东莞市共鸣监控系统安装工程。

5、投标单位资质等要求

参加投标的单位须具备：

具备安防工程企业资质证书一般资质。

具备东莞市安全防范系统设计、安装、维修企业备案登记证。

所投摄像机、监控主机等必须具备国家检测机构出具的型式检测报告，并声明资质在有效期内。

投标人所投防雷产品必须具备防雷施工、人员上岗证、企业9000认证、安全生产许可证，并声明在有效期内。

三、施工项目、技术参数、工程量及要求：

序号 设备名称 数量 技术指标 1 摄像机 5 传感器：1/4英寸ExviewHAD CCD 镜头类型：432倍变焦（36倍光学变焦， $f=3.4\text{mm}(\text{wide}) \sim 122.4\text{mm}(\text{tele})$, $F1.6 \sim 4.5$ ）最低照度：1.4Lx(典型),在1/60秒快门速度时 0.1Lx(典型)，红外灯开启时0Lux。清晰度：530电视线高水平分辨率，宽动态范围，先进的球型马赛克隐藏区域效果遮蔽功能，业内首创专利SLC自动调光技术，自动感知动态目标，实时调整红外灯亮度。保证有动态目标时获最佳夜视效果，无动态目标时低功率节能输出，可数倍提升红外灯寿命；红外照射距离100米，全新精密结构，球芯快装机构，精准定位系统，每周7天编程定时动作，涡轮风扇及陶瓷加热恒温系统，插拔式输出转换模块（IP模块/光端机模块）内置OSD屏幕菜单，通过菜单来显示和更改球机信息及参数，包含国家一二级汉字字库（GB2312），可设定和调用预置点、花样扫描、区域扫描和显示区域等，通过软件支持可实现屏幕的坐标定位和局部放大，内置RTC时钟，支持编辑一周定时事件列表，定时运行各种功能。

具有256个预制位，每个预制位可以设置一个标题，自动跟踪位功能，可设定任意区域的移动物体，自动跟踪内部附加目标锁定跟踪模块的高速球，可实现目标自动锁定跟踪功能定时自动激活功能，可设定球机空闲一段时间后，启动区域扫描、间歇扫描、连续扫描、花样扫描和调用预置点。

具有多种扫描方式，扫描速度可以在 $0.5^\circ \sim 360^\circ$ 之间设置预置位水平速度最高： $320^\circ/\text{秒}$

预置位垂直速度最高： $212^\circ/\text{秒}$

预置点偏移： $\pm 0.05^\circ$

手动水平速度： $0.5^\circ \sim 360^\circ/\text{秒}$

手动垂直速度： $0.4^\circ \sim 180^\circ/\text{秒}$

具有四条巡航路径，每条巡航路径最多可以设置32个巡航点具有4条花样扫描，每条录制时间最长为60分钟

具有一个空闲动作，一个上电动作，具有定时动作功能具有8路报警输入，两路辅助输出

具有图像隐私保护功能

具有云台和摄像机状态显示

具有温度显示功能和低温补偿功能

具有球机描述标题设置，8个区域标题设置

具有保密功能，操作员密码和管理员密码

具有中英文双语菜单显示

标准 2 硬盘录像机 1 模拟视频输入：8路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75 Ω ）PAL/NTSC自适应,音频输入:8路，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1k Ω ）；CVBS输出：2路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75 Ω ）分辨率：PAL制式704*576；NTSC制式704*480；VGA输出：1路，分辨率：1024*768/60Hz；音频输出：1路，BNC接口（线性电平，阻抗：600 Ω ）；视频压缩标准：H.264；视频编码分辨率：8路设备：4CIF/2CIF/CIF/QCIF；视频帧率：PAL：1/16--25帧/秒，NTSC：1/16--30帧/秒；视频码率：32Kbps-2048Kbps，可自定义，最大3072Kbps；码流类型：复合流/视频流；音频压缩标准：OggVorbis；音频码率：16kbps；双码流：支持；类型：8个SATA接口；最大容量：每个接口支持容量最大2TB的硬盘；语音对讲输入:1个，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1k Ω ）；网络接口：8路设备为RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；串行接口：1个，标准RS-485串行接口，1个，标准RS-232串行接口，1个，键盘485串口，USB接口：3个，USB2.0,报警输入