

温度控制器 智盛 智能温度控制调节器

产品名称	温度控制器 智盛 智能温度控制调节器
公司名称	西安胜天自动化仪表有限公司
价格	160.00/台
规格参数	品牌:智盛 型号:XM-808C 控制模式:智能温度控制调节器
公司地址	中国 陕西 西安市 西安市长安北路40号
联系电话	86 29 85255937

产品详情

品牌	智盛	型号	XM-808C
控制模式	智能温度控制调节器	温度范围	-999+9999 ()
精度等级	0.5	测温误差	0.5 ()
开孔尺寸	152*75或台式 (mm)	安装型式	盘装或台式
输出信号	多种 (mA)	工作电压	多种 (V)
外形尺寸	160*80或台式 (mm)	控制类型	温度

基本误差： $\pm 0.5\%fs \pm 1$ 个字 变送精度： $\pm 0.5\%fs \pm 1$ 个字 分辨率：1、0.1、0.01、0.001 显示：单排四位高亮度led显示+光柱显示 输入信号：热电偶：k、s、e、j、t、b、n、wre3-25、wre5-26 热电阻：pt100、pt1000、cu50 线性电压：0-5v、1-5v、0-1v、0-10v、0-20mv、0-60mv、0-100mv 线性电流：0-10ma、4-20ma、0-20 ma (需外接分流电阻) 线性电阻：0-80 、0-400 高温辐射计：f1、f2 输出信号：j1：5a继电器输出模块 j2：0.8a继电器输出模块 k：固态继电器输出模块 x2：可编程变送电流输出模块 (0-10ma/4-20ma/0-20ma) v2：可编程电压变送输出模块 (0-5v/1-5v/0-10v) r：rs232通讯输出模块 s：rs485通讯输出模块 v3：dc24v/50ma馈电输出模块 v4：馈电输出由用户指定(dc5v/dc12v等) 采样时间： < 0.5 秒 (滤波参数为0时) 温度补偿：0-50 自动补偿 故障处理：显示but代用值 使用环境：温度-10-+60 ，湿度0-85%rh 电源电压：85-264vac、ac220v、dc24v 仪表功耗： < 4 w