

西门子总代理电线电缆一级代理商

产品名称	西门子总代理电线电缆一级代理商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

西门子总代理电线电缆一级代理商

???-???????)??????

浔之漫智控技术（上海）有限公司凭借雄厚的技术实力及多年从事 SIEMENS 产品的销售经验，本着树立公司形象和对用户认真负责的精神开展业务，赢得了 SIEMENS 公司与广大用户的好评及大力支持。如果您需要！请联系上海国崇 西门子PROFIBUS-DP紫色通讯电缆 6e类电缆可以在100米范围内实现10GB网络。相比于5类电缆和5e类电缆，6类电缆不易受串扰和外部EMI噪声影响。工业以太网电缆的设计能御更加严酷的工业环境对电缆的物理侵蚀。在安装6类电缆时，确保RJ45接口和插座也能够达到6类等级。较好的使用方法是，短距离布线时，使用预先做好接插电缆，并在工厂内安装连接器。长距离布线时使用插座。、电缆、屏蔽、接地回路一些应用场合需要做屏蔽，但是如果屏蔽电缆安装不当，那么会适得反。当出保护套管时，屏蔽以太网电缆在EMI环境中的性能更好。良好的接地是使用屏蔽电缆的关键。一个接地参考点是关键中的关键。多个接地连接会接地回路，不同接地连接处电势的不同会在电缆中引入噪声。接地回路会给你的网络带来巨大的破坏，为了解决这个问题，只在电缆的一端使用接地RJ45接口，另一端使用绝缘的RJ45接口以消除接地回路的可能性。和有网络一样，电缆的优劣直接影响工业以太网的优劣。而且除了高电磁（EMI），工业环境中还经常有某种等级的温度、粉尘、湿度以及其他在家庭和办公环境中不常见的影响因素。以，如何选择电缆？在办公室内，商业等级的电缆，例如5类电缆，比较适合于10MB的网络，而5e类电缆适合于100MB网根据ANSI/TIA-1005标准述，6类电缆或者更好的电缆可以用于工业环境中的主机或者设备连接。6类电缆能够在100米的范围内实现1GB网络，55米范围内现10GB网络。西门子紫色通讯电缆【技术指标】1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃,外观紫色。3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。5、工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m西门子PROFIBUS-DP线电缆6XV1830-0EH10其它介绍：1．借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁的工业环境中2．通过线终端

的接地触点的外包层，可实现接地的连续性3。按米销售与6XV1830-0EH10 DP通讯电缆 配套使用的DP头如下：6ES7972-0BA41-0XA0，PROFIBUS线插头，通讯插头，DP头，不带编程口，35度电缆引出线6ES7972-0BB41-0XA0，PROFIBUS线插头，通讯插头，DP头，带编程口，35度电缆引出线6ES7972-0BA12-0XA0，PROFIBUS线插头，通讯插头，DP头，不带编程口，垂直电缆引出线6ES7972-0BB12-0XA0，PROFIBUS线插头，通讯插头，DP头，带编程口，垂直电缆引出线6ES7972-0BA50-0XA0，90度无编程口快速线插头通讯插头，DP头6ES7972-0BB50-0XA0，90度带编程口快速线插头 通讯插头，DP头6ES7972-0BA51-0XA0 PROFIBUS线插头，通讯插头，DP头和西门子D P通讯电缆配套使用的中继器型号为6ES7972-0AA01-0XA0，解决信号衰减问题 用于不同应用区域的不同类型（例如，地下电缆、拖曳电缆、危险区域（Zone 1 和 Zone 2））双层屏蔽，抗性能好阻燃线连接电缆（不含卤素）。由于电缆上印有以米表示的长度标记，因此易于确定长度UL 由于特殊的线电缆，有很广的应用范围。由于使用了双层屏蔽电缆和集成式接地技术，网络具有抗功能。采用 FastConnect（快速连接）电缆，连接器连接简单又快速，从而节省了时间。产品中不含硅酮，因此特别适用于工业（如上釉流水线）。为了构建 PROFIBUS DP 网络，提供有不同类型的电缆，可满足不同类型应用的要求。一般地，应该使用列出的电缆。有关网络组态的详细信息，请参见 PROFIBUS 网络手册。

西门子DP通讯电缆 西门子DP通讯电缆销售 1.产品名称：DP通讯电缆 通讯电缆 线电缆 现场线

PROFIBUS通讯电缆 屏蔽电缆 紫色双芯电缆 绿色双芯电缆 DP线 2.订货号：6XV1830-0EH10

PROFIBUS 通讯电缆 6XV1830-3EH10 PROFIBUS 线拖缆 6XV1840-2AH10 四芯工业以太网电缆

6XV1830-5EH10 PROFIBUS FC过程电缆 6XV1830-5FH10 PROFIBUS PA电缆 6XV1850-0AH10 工业

以太网电缆 3.产品参数：6XV1830-0EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 快速标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽,

为快速安装而 特殊设计，大长度: 1000m, 小订购数量: 20m, 按米销售 6XV1830-3EH10 SIMATIC

NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 大加速度:4 m/s², 至少 3 百万次 弯曲次数，弯曲半径：

约 120mm，双芯屏蔽线，按米销售，大长度: 1000m, 小订购量: 20 m 6XV1840-2AH10 SIMATIC

NET, IE FC TP 标准电缆 GP 2x2 (PROFINET A 类)，TP 安装电缆, 用于连接到 FC RJ45

模块化插座,应用广泛，4 芯，屏蔽，CAT.5，按米销售，大订货数量: 2000m, 小订购量: 20 m

4.详细概述：6XV1830-0EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 快速标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽,

为快速安装而特殊设计，大长度: 1000m, 小订购数量: 20m, 按米销售 显示价格

按一下下面的“可用性细节”链接，来获得额外的可用性信息 6XV1830-0EN20 SIMATIC NET,

PROFIBUS 标准线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计，20 m 显示价格

按一下下面的“可用性细节”链接，来获得额外的可用性信息 6XV1830-0EN50 SIMATIC NET,

PROFIBUS 标准线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计，50 m 显示价格

按一下下面的“可用性细节”链接，来获得额外的可用性信息 6XV1830-0ET10 SIMATIC NET,

PROFIBUS 标准线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 100m 显示价格

按一下下面的“可用性细节”链接, 来获得额外的可用性信息