

# 防火V0注塑级PC 嘉兴帝人 LN-1250G

产品名称	防火V0注塑级PC 嘉兴帝人 LN-1250G
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:防火V0注塑级 型号:LN-1250G 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

## 产品详情

### 防火V0注塑级PC 嘉兴帝人 LN-1250G

PC-LS-2030 主要性能：15%PTFE润滑剂、耐磨损性良好。主要参数：熔流率9.1g/10min、缺口冲击强度（23℃）15kJ/m<sup>2</sup>、热变形温度143℃。 PC-MB1800 主要参数：熔流率14g/10min、缺口冲击强度（23℃）40kJ/m<sup>2</sup>、热变形温度89.0℃、阻燃等级（1.20mm）V0。 PC-S-1000 主要性能：高粘性。主要参数：熔流率7.5g/10min、缺口冲击强度（23℃）84kJ/m<sup>2</sup>、热变形温度145℃。 PC-S-2000 主要性能：中等粘性。主要参数：熔流率10g/10min、缺口冲击强度（23℃）76kJ/m<sup>2</sup>、热变形温度143℃。

PC 日本帝人GN-3630LM

PC 日本帝人GN-3630PM

PC 日本帝人GN-3710SS BK

PC 日本帝人GN-3720SH BK

PC 日本帝人GN-3730SI BK BX310203

PC 日本帝人GN-3730SK

PC 日本帝人GS-3430 BK

PC 日本帝人GS-3630H

PC 日本帝人GV-3420R

PC 日本帝人GV-3430R

PC 日本帝人K-1300