

中山欧标H型钢HEM600

产品名称	中山欧标H型钢HEM600
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	9280.00/吨
规格参数	产地:德国SWT 材质:S355J2 执行标准:EN10025
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

中山欧标H型钢HEM600 欧标H型钢乌克兰国家黑色冶金研究所的学者通过试验证明了把颗粒镁分散地喷入铁水中并充分扩散的脱硫过程所具有的脱硫潜力。开发的大用量喷镁脱硫工艺可以将铁水预处理熔池中的换热 - 换质界面增大33% ~ 50%，由此提高了镁的利用率，喷镁用量由7~13kg/min增加到16 ~ 25kg/min，脱硫及扒渣全过程耗时只相当于转炉冶炼周期的50% ~ 70%。确定了喷吹过程参数和装置结构参数，所有的工艺任务由一套喷吹装置完成。研发的成果在钢厂已被应用。欧标H型钢规格表：欧标h型钢 heb100 规格100*100*6*10 欧标h型钢 heb120 规格120*120*6.5*11 欧标h型钢 heb140 规格140*140*7*12 欧标h型钢 heb160 规格160*160*8*13 欧标h型钢 heb180 规格180*180*8.5*14 欧标h型钢 heb200 规格200*200*9*15 欧标h型钢 heb220 规格220*220*9.5*16 欧标h型钢 heb240 规格240*240*10*17 欧标h型钢 heb260 规格260*260*10*17.5 欧标h型钢 heb280 规格280*280*10.5*18 欧标h型钢 heb300 规格300*300*11*19 欧标h型钢 heb320 规格320*300*11.5*20.5 欧标h型钢 heb340 规格340*300*12*21.5 欧标h型钢 heb360 规格360*300*12.5*22.5 欧标h型钢 heb400 规格400*300*13.5*24 欧标h型钢 heb450 规格450*300*14*26 欧标h型钢 heb500 规格500*300*15.5*28 欧标h型钢 heb550 规格550*300*15*29 欧标h型钢 heb600 规格600*300*15.5*30 欧标h型钢 heb650 规格650*300*16*31 欧标h型钢 heb700 规格700*300*14*32 欧标h型钢 heb800 规格800*300*17.5*33 欧标h型钢 heb900 规格900*300*18.5*35 欧标h型钢 heb1000 规格1000*300*19*36 欧标H型钢尺寸表：欧标H型钢 HEA100 IPBL100 规格96*100*5.0*8.0 米重16.7KG 欧标H型钢 HEA120 IPBL120 规格114*120*5.0*8.0 米重19.9KG 欧标H型钢 HEA140 IPBL140 规格133*140*5.5*8.5 米重24.7KG 欧标H型钢 HEA160 IPBL160 规格152*160*6.0*9.0 米重30.4KG 欧标H型钢 HEA180 IPBL180 规格171*180*6.0*9.5 米重35.5KG 欧标H型钢 HEA200 IPBL200 规格190*200*6.5*10.0 米重42.3KG 欧标H型钢 HEA220 IPBL220 规格210*220*7.0*11.0 米重50.5KG 欧标H型钢 HEA240 IPBL240 规格230*240*7.5*12.0 米重60.3KG 欧标H型钢 HEA260 IPBL260 规格250*260*7.5*12.5 米重68.2KG 欧标H型钢 HEA280 IPBL280 规格270*280*8.0*13.0 米重76.4KG 欧标H型钢 HEA300 IPBL300 规格290*300*8.5*14.0 米重88.3KG 欧标H型钢 HEA320 IPBL320 规格 310*300*9.0*15.5 米重97.6KG 欧标H型钢 HEA340 IPBL340 规格 330*300*9.5*16.5 米重105KG 欧标H型钢 HEA360 IPBL360 规格350*300*10.0*17.5 米重112KG 欧标H型钢 HEA400 IPBL400 规格390*300*11.0*19.0 米重125KG 欧标H型钢 HEA450 IPBL450 规格440*300*11.5*21.0 米重140KG 欧标H型钢 HEA500 IPBL500 规格490*300*12.0*23.0 米重155KG 欧标H型钢 HEA550 IPBL550 规格540*300*12.5*24.0 米重166KG 欧标H型钢 HEA600 IPBL600 规格590*300*13.0*25.0 米重178KG 欧标H型钢 HEA650 IPBL650

规格640*300*13.5*26.0 米重190KG 欧标H型钢 HEA700 IPBL700 规格690*300*14.5*27.0 米重204KG
欧标H型钢 HEA800 IPBL800 规格790*300*15.0*28.0 米重224KG 欧标H型钢 HEA900 IPBL900
规格890*300*16.0*30.2 米重252KG 欧标H型钢 HEA1000 IPBL1000 规格990*300*19.5*31.0 米重272KG 冶金矿产：镀锌层中铜、铁、砷等杂质含量较高时，经钝化处理后，这些杂质呈现黑色。原板表面污蚀物处理不充分，形成残渣，使某些部位镀不上锌，导致镀锌层出现毛病而容易脱落，从而造成黑斑。镀锌时出现漏镀，在后处理时容易形成黑斑。镀锌液中夹杂残渣或小黑灰（碳或碳化合物），粘附于锌层表面或居于锌层内，与锌层结合得很牢固。在成品镀锌板上可见到黑斑。磨蚀黑斑。由运输、堆放过程中粗野作业所致。白锈镀锌钢板表面受潮或雨水浸入，在一定温度下，锌被氧化，产生白色粉末。

中山HEM600