

邯郸刷漆公司.邯郸刷墙公司.邯郸粉刷墙面

产品名称	邯郸刷漆公司.邯郸刷墙公司.邯郸粉刷墙面
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

新房总是会遇到许多这样那样的问题，而很多细节有时候会被人给忽视，就比如我们的墙面。

就像我父母的房子，在装修完住了没有几年后，墙面开始大量起皮脱落，要不就是掉粉。

这些问题其实就是我们在当初在装修的时候没有注意到的细节所放大的后果。

那我们到底该怎样刷墙才能避免起皮脱落这些问题呢？在其过程中又该注意些什么呢？

一、刷墙流程

1、首先我们便是要检查我们的房子，有没有墙面出现不平整，缺陷，软塌的地方。

又或者我们的墙面抹灰层开发商在建造时，就遗留了存在较大裂缝，孔洞等问题的话，我们一定要联系他们来处理。

2、检查完房子之后，刷墙前就要准备工具了。

一般我们刷墙所需要的准备的材料有分色纸、牛皮纸、砂纸、水泥砂浆、界面剂、笔刷、滚筒刷、油灰刀、腻子粉以及墙面漆等。

其中，纸类的物品都是用来进行辅助作用的，如打磨墙面、防裂绷紧等。

3、开始墙面找平，遇到凹凸的地方，我们要用砂纸打磨平整，墙面的平整度误差尽量要小于3mm。

4、在找平墙面后，我们就要开始基础的也是很细节的一步，就是刷界面漆。

这是很多人会遗漏的一步，它主要作用就是能增强对基层的粘结力，避免墙面出现灰层空鼓的现象。

值得注意的是，界面漆一定要涂刷均匀，厚薄一致。

5、接下来就是要批刮腻子了，腻子一般要批三遍，遍要较厚，后两遍可以刷薄一点。

值得注意的是，腻子厚度一般不超过3mm，并且腻子在调配的时候，一定要在次搅拌后停留15分钟，然后在搅拌一次才可使用。

6、干了之后的墙面，我们就可以用砂纸打磨了。

一般遵循由四周往中心的操作方式，然后尽量选择密度细一些的砂纸，以防留下打磨痕迹

7、后一步就是刷底漆了，无论我们刷不刷面漆，底漆时一定要刷的。

因为底漆不止可以增加面漆的粘合性，还能防止墙面发霉，生菌等效果。

并且，一定不要漏刷，要均匀涂刷，如果墙面面积太大，吃漆量大，为了节约点成本，也可以用水稀释一点。

如果是要刷面漆的话，要刷两遍，等遍干了再刷第二遍，并且面漆不像底漆，一定不能用水稀释，否则会出现不够粘稠而产生的水滴墙。

二、刷墙注意事项

1、刷漆之前要保护好地板，在地上铺上旧报纸旧衣物等。

2、如果是卫生间厨房刷漆，一定要刷防水涂料。

3、基层处理一定要谨慎细心，很多工人师傅为了赶时间，就随意处理基层，导致腻子粉和基层黏贴不牢靠，就起皮掉落。

4、底漆找补，看到哪块有瑕疵或者涂刷不够均匀，就可以用兑了水稀释后的底漆再补刷一下。

5、刷墙的环境温度应该在10-35摄氏度之间好不会引起变色和融化脱落。

总的来说，其实刷墙也不是件很难的事，不想请师傅的也可以自己在家里刷，但一定要上心，这是直接影响入住后房子的舒适度的，切忌不可大意。

还有在刚刚刷完漆，一定要保持通风状态，好在三个月之后再入住。