

防爆双电源电控箱

产品名称	防爆双电源电控箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	3500.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:B XK 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

产品特点：防爆双电源电控箱1.本产品有隔爆型，复合型.复合型主腔为隔爆型结构，接线腔为增安型结构.2.铸铝合金或钢板焊接外壳，表面喷涂，外形美观.防爆防腐系列材质为玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂模压成型外壳，或不锈钢焊接成型。3.内装高分断小型断路器或塑壳式断路器及指示灯，具有过载及短路保护功能并可根据要求漏电保护等功能.4.采用模块结构，各种回路可以组合.5.钢管或电缆布线.6.可采用立式或挂式。7.符合GB3836-2000，IEC60079要求。8.防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA，T4/T5/T6、

适用范围：1.1区，2区性气体.2.适用于IIA、IIB、IIC级性气体；3.20区，21区，22区可燃性粉尘。4.适用于温度组别为T1-T6的。

技术参数：防爆标志：Exde BT6 Gb/DIPA21TA,T6额定电压：220V/380V支路额定电流：1A、2A、4A、6A、10A、16A、20A、2、32A、40A、50A、63A防护等级：IP54*IP65防腐等级：WF1*WF2总开关配置：小型断路器或塑壳断路器支路开关配置：1P或2P系列开关以及各种带漏电保护功能，正常配置为1P引入口配置：引入口装置规格为G1/2~G3"，并可根据要求进行进出线口方向：下进下出或下进上出安装：挂式或立式