

欧标H型钢HEA400 (HEA390*300*11*19)

产品名称	欧标H型钢HEA400 (HEA390*300*11*19)
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5530.00/吨
规格参数	品牌:欧洲 材质:S355J2 执行标准:EN10025
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

赣州欧标H型钢HEA400 (HEA390*300*11*19) 工字钢、H型钢出厂长度一般12m，角钢的出厂长度一般为6米，槽钢常见长度为6米/8米/9米。工字钢也称为钢梁。因此常在钢结构建筑中做承重柱和结构柱使用，HM型工字钢由于抗拉力强，则常常在大平台、大挑檐建筑中作为框架梁使用。工字钢规格标识方法：通常，我们将工字钢的两边称为它的腿，那么中间部分就是它的腰。因此，腰高（h）即工字钢截面的高度，腿宽（b）指的是工字钢上下两边即两腿的宽度，腰厚（d）就是指中间部分即腰的宽度（厚度）。也就是说，如果一个工字钢的规格参数为“140*80*5.5”，那么就意味着这个型号的工字钢腰高为140mm，腿宽为80mm，腰厚为5.5mm。除了用参数表示欧标工字钢的规格，我们也可以直接用型号（IPE/IPN）来表示腰高，如腰高为120mm的工字钢可表示为IPE120，这样查询起来会更加快速便捷。欧标H型钢尺寸表：欧标H型钢 HEA100 IPBL100 规格96x100x5x8 米重16.7KG 欧标H型钢 HEA120 IPBL120 规格114x120x5x8 米重19.9KG 欧标H型钢 HEA140 IPBL140 规格133x140x5.5x8.5 米重24.7KG 欧标H型钢 HEA160 IPBL160 规格152x160x6x9 米重30.4KG 欧标H型钢 HEA180 IPBL180 规格171x180x6x9.5 米重35.5KG 欧标H型钢 HEA200 IPBL200 规格190x200x6.5x10 米重42.3KG 欧标H型钢 HEA220 IPBL220 规格210x220x7x11 米重50.5KG 欧标H型钢 HEA240 IPBL240 规格230x240x7.5x12 米重60.3KG 欧标H型钢 HEA260 IPBL260 规格250x260x7.5x12.5 米重68.2KG 欧标H型钢 HEA280 IPBL280 规格270x280x8x13 米重76.4KG 欧标H型钢 HEA300 IPBL300 规格290x300x8.5x14 米重88.3KG 欧标H型钢 HEA320 IPBL320 规格310x300x9x15.5 米重97.6KG 欧标H型钢 HEA340 IPBL340 规格330x300x9.5x16.5 米重105KG 欧标H型钢 HEA360 IPBL360 规格350x300x10x17.5 米重112KG 欧标H型钢 HEA400 IPBL400 规格390x300x11x19.0 米重125KG 欧标H型钢 HEA450 IPBL450 规格440x300x11.5x21 米重140KG 欧标H型钢 HEA500 IPBL500 规格490x300x12x23 米重155KG 欧标H型钢 HEA550 IPBL550 规格540x300x12.5x24 米重166KG 欧标H型钢 HEA600 IPBL600 规格590x300x13x25 米重178KG 欧标H型钢 HEA650 IPBL650 规格640x300x13.5x26 米重190KG 欧标H型钢 HEA700 IPBL700 规格690x300x14.5x27 米重204KG 欧标H型钢型号表：欧标h型钢 heb100 规格100*100*6*10 欧标h型钢 heb120 规格120*120*6.5*11 欧标h型钢 heb140 规格140*140*7*12 欧标h型钢 heb160 规格160*160*8*13 欧标h型钢 heb180 规格180*180*8.5*14 欧标h型钢 heb200 规格200*200*9*15 欧标h型钢 heb220 规格220*220*9.5*16 欧标h型钢 heb240 规格240*240*10*17 欧标h型钢 heb260 规格260*260*10*17.5 欧标h型钢 heb280 规格280*280*10.5*18 欧标h型钢 heb300 规格300*300*11*19 欧标h型钢 heb320 规格320*300*11.5*20.5 欧标h型钢 heb340 规格340*300*12*21.5 欧标h型钢 heb360 规格360*300*12.5*22.5 欧标h型钢 heb400 规格400*300*13.5*24

欧标h型钢 heb450 规格450*300*14*26 欧标h型钢 heb500 规格500*300*15.5*28 欧标h型钢 heb550 规格550*300*15*29 欧标h型钢 heb600 规格600*300*15.5*30 欧标h型钢 heb650 规格650*300*16*31 欧标h型钢 heb700 规格700*300*14*32 欧标h型钢 heb800 规格800*300*17.5*33 欧标h型钢 heb900 规格900*300*18.5*35

欧标型钢：欧标H型钢--与奥氏体不锈钢相比，强度高且耐晶间腐蚀和耐氯化物应力腐蚀有明显提高。双相不锈钢一般可分为低合金型、中合金型、高合金型和超级双相不锈钢型四类。双相不锈钢是在其固溶组织中铁素体相与奥氏体相约各占一半，一般量少相的含量也需要达到3%。在含C较低的情况下，Cr含量在18%~28%，Ni含量在3%~1%。有些钢还含有Mo、Cu、NTi，N等合金元素。该类钢兼有奥氏体和铁素体不锈钢的特点，与铁素体相比，塑性、韧性更高，无室温脆性，耐晶间腐蚀性能和焊接性能均显著提高，同时还保持有铁素体不锈钢的475 脆性以及导热系数高，具有超塑性等特点。赣州欧标H型钢HEA400 (HEA390*300*11*19) 赣州HEA400 (HEA390*300*11*19)