

东莞欧标H型钢HEM280(310*288*18.5*33)

产品名称	东莞欧标H型钢HEM280(310*288*18.5*33)
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5530.00/吨
规格参数	品牌:欧洲 材质:S355J2 执行标准:EN10025
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

东莞欧标H型钢HEM280(310*288*18.5*33) H型钢和工字钢的梁端全是等薄厚的，有冷轧横截面，也是由3块板电焊焊接构成的组成横截面。工字钢全是冷轧横截面，因为生产工艺流程差，梁端内边有1：10倾斜度。H槽钢的冷轧有别于一般工字钢仅用一套水准轧辊，因为其梁端较宽且无倾斜度(或倾斜度不大)，故须加设一组立柱式轧辊另外开展轧制，因而，其冷轧加工工艺和机器设备都比一般挤压机繁杂。可生产制造的较大冷轧h槽钢高宽比为800mm，超出了只有是电焊焊接组成横截面。欧标H型钢尺寸表：

欧标H型钢 HEA100 IPBL100 规格96x100x5x8 米重16.7KG 欧标H型钢 HEA120 IPBL120 规格114x120x5x8 米重19.9KG 欧标H型钢 HEA140 IPBL140 规格133x140x5.5x8.5 米重24.7KG 欧标H型钢 HEA160 IPBL160 规格152x160x6x9 米重30.4KG 欧标H型钢 HEA180 IPBL180 规格171x180x6x9.5 米重35.5KG 欧标H型钢 HEA200 IPBL200 规格190x200x6.5x10 米重42.3KG 欧标H型钢 HEA220 IPBL220 规格210x220x7x11 米重50.5KG 欧标H型钢 HEA240 IPBL240 规格230x240x7.5x12 米重60.3KG 欧标H型钢 HEA260 IPBL260 规格250x260x7.5x12.5 米重68.2KG 欧标H型钢 HEA280 IPBL280 规格270x280x8x13 米重76.4KG 欧标H型钢 HEA300 IPBL300 规格290x300x8.5x14 米重88.3KG 欧标H型钢 HEA320 IPBL320 规格 310x300x9x15.5 米重97.6KG 欧标H型钢 HEA340 IPBL340 规格 330x300x9.5x16.5 米重105KG 欧标H型钢 HEA360 IPBL360 规格350x300x10x17.5 米重112KG 欧标H型钢 HEA400 IPBL400 规格390x300x11x19.0 米重125KG 欧标H型钢 HEA450 IPBL450 规格440x300x11.5x21 米重140KG 欧标H型钢 HEA500 IPBL500 规格490x300x12x23 米重155KG 欧标H型钢 HEA550 IPBL550 规格540x300x12.5x24 米重166KG 欧标H型钢 HEA600 IPBL600 规格590x300x13x25 米重178KG 欧标H型钢 HEA650 IPBL650 规格640x300x13.5x26 米重190KG 欧标H型钢 HEA700 IPBL700 规格690x300x14.5x27 米重204KG 欧标H型钢型号表：欧标h型钢 heb100 规格100*100*6*10 欧标h型钢 heb120 规格120*120*6.5*11 欧标h型钢 heb140 规格140*140*7*12 欧标h型钢 heb160 规格160*160*8*13 欧标h型钢 heb180 规格180*180*8.5*14 欧标h型钢 heb200 规格200*200*9*15 欧标h型钢 heb220 规格220*220*9.5*16 欧标h型钢 heb240 规格240*240*10*17 欧标h型钢 heb260 规格260*260*10*17.5 欧标h型钢 heb280 规格280*280*10.5*18 欧标h型钢 heb300 规格300*300*11*19 欧标h型钢 heb320 规格320*300*11.5*20.5 欧标h型钢 heb340 规格340*300*12*21.5 欧标h型钢 heb360 规格360*300*12.5*22.5 欧标h型钢 heb400 规格400*300*13.5*24 欧标h型钢 heb450 规格450*300*14*26 欧标h型钢 heb500 规格500*300*15.5*28 欧标h型钢 heb550 规格550*300*15*29 欧标h型钢 heb600 规格600*300*15.5*30 欧标h型钢 heb650 规格650*300*16*31 欧标h型钢 heb700 规格700*300*14*32 欧标h型钢 heb800 规格800*300*17.5*33 欧标h型钢 heb900 规格900*300*18.5*35

欧标型钢：欧标H型钢--一般小型机则采用PLC控制，由于PLC具有较强的抗干扰能力及控制功能强等特点，容易实现对电子束焊机的可靠控制。压电源的主电路系统和参数高压电源的系统框图如图1所示，其主电路如图2所示。它主要由以下电路组成。1EMC滤波电路开关电源工作时会产生传导噪声返回到市电网络，影响电源控制电路的正常工作，并对其它的电器设备产生干扰，因此必须加以克服[2]。本电源采用EMC滤波电路，主要由L和C组成的电源线路滤波器，包括差模和共模电路，能有效差模和共模噪声。2可控整流电路可控整流电路由集成一体化智能调压模块组成，电感L1和电容C3组成滤波电路以获得较为平稳的直流电压，Rc和Rd组成精密的反馈取样电路，确保输出电压在控制电路的作用下保持稳定。G逆变电路逆变电路由半桥电容IG、高压变压器、保护元件等组成。IG为富士公司的快速系列模块，其型号为1MBH6-1。T为高压变压器，经IG逆变后的方波电压经高压变压器升压到4kV左右的高频交流电压。

东莞欧标H型钢HEM280(310*288*18.5*33) 东莞HEM280(310*288*18.5*33)