

松原欧标H型钢HEB450*300*14*26

产品名称	松原欧标H型钢HEB450*300*14*26
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5530.00/吨
规格参数	品牌:欧洲 材质:S355J2 执行标准:EN10025
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

松原欧标H型钢HEB450*300*14*26 欧标H型钢：H型钢与工字钢在我国热轧H型钢国家标准（GB/T11263-1998）将H型钢分成窄翼缘、宽梁端和钢桩三类，其编号各自为hz、hk和hu。窄翼缘H型钢适用梁或折弯预制构件，而宽翼缘H型钢和H型钢桩则适用枢轴受力预制构件或折弯预制构件。工字钢与H槽钢对比，等净重前提下，w、ix、iy都比不上H型钢。欧标H型钢规格表：欧标h型钢 heb100 规格100x100x6x10 欧标h型钢 heb120 规格120x120x6.5x11 欧标h型钢 heb140 规格140x140x7x12 欧标h型钢 heb160 规格160x160x8x13 欧标h型钢 heb180 规格180x180x8.5x14 欧标h型钢 heb200 规格200x200x9x15 欧标h型钢 heb220 规格220x220x9.5x16 欧标h型钢 heb240 规格240x240x10x17 欧标h型钢 heb260 规格260x260x10x17.5 欧标h型钢 heb280 规格280x280x10.5x18 欧标h型钢 heb300 规格300x300x11x19 欧标h型钢 heb320 规格320x300x11.5x20.5 欧标h型钢 heb340 规格340x300x12x21.5 欧标h型钢 heb360 规格360x300x12.5x22.5 欧标h型钢 heb400 规格400x300x13.5x24 欧标h型钢 heb450 规格450x300x14x26 欧标h型钢 heb500 规格500x300x15.5x28 欧标h型钢 heb550 规格550x300x15x29 欧标h型钢 heb600 规格600x300x15.5x30 欧标h型钢 heb650 规格650x300x16x31 欧标h型钢 heb700 规格700x300x14x32 欧标h型钢 heb800 规格800x300x17.5x33 欧标h型钢 heb900 规格900x300x18.5x35 欧标h型钢 heb1000 规格1000x300x19x36 欧标H型钢尺寸表：欧标H型钢 HEA100 IPBL100 规格96*100*5.0*8.0 米重16.7KG 欧标H型钢 HEA120 IPBL120 规格114*120*5.0*8.0 米重19.9KG 欧标H型钢 HEA140 IPBL140 规格133*140*5.5*8.5 米重24.7KG 欧标H型钢 HEA160 IPBL160 规格152*160*6.0*9.0 米重30.4KG 欧标H型钢 HEA180 IPBL180 规格171*180*6.0*9.5 米重35.5KG 欧标H型钢 HEA200 IPBL200 规格190*200*6.5*10.0 米重42.3KG 欧标H型钢 HEA220 IPBL220 规格210*220*7.0*11.0 米重50.5KG 欧标H型钢 HEA240 IPBL240 规格230*240*7.5*12.0 米重60.3KG 欧标H型钢 HEA260 IPBL260 规格250*260*7.5*12.5 米重68.2KG 欧标H型钢 HEA280 IPBL280 规格270*280*8.0*13.0 米重76.4KG 欧标H型钢 HEA300 IPBL300 规格290*300*8.5*14.0 米重88.3KG 欧标H型钢 HEA320 IPBL320 规格310*300*9.0*15.5 米重97.6KG 欧标H型钢 HEA340 IPBL340 规格330*300*9.5*16.5 米重105KG 欧标H型钢 HEA360 IPBL360 规格350*300*10.0*17.5 米重112KG 欧标H型钢 HEA400 IPBL400 规格390*300*11.0*19.0 米重125KG 欧标H型钢 HEA450 IPBL450 规格440*300*11.5*21.0 米重140KG 欧标H型钢 HEA500 IPBL500 规格490*300*12.0*23.0 米重155KG 欧标H型钢 HEA550 IPBL550 规格540*300*12.5*24.0 米重166KG 欧标H型钢 HEA600 IPBL600 规格590*300*13.0*25.0 米重178KG 欧标H型钢 HEA650 IPBL650 规格640*300*13.5*26.0 米重190KG 欧标H型钢 HEA700 IPBL700 规格690*300*14.5*27.0 米重204KG

欧标H型钢 HEA800 IPBL800 规格790*300*15.0*28.0 米重224KG 欧标H型钢 HEA900 IPBL900 规格890*300*16.0*30.2 米重252KG 欧标H型钢 HEA1000 IPBL1000 规格990*300*19.5*31.0 米重272KG 冶金矿产：一般情况下，低速的测出值要比高速的大，特别是在机床轴负荷和运动阻力较大时。低速运动时工作台运动速度较低，不易发生过冲超程(相对“反向间隙”)，因此测出值较大；在高速时，由于工作台速度较高，容易发生过冲超程，测得值偏小。回转运动轴反向偏差量的测量方法与直线轴相同，只是用于检测的仪器不同而已。反向偏差的补偿国产数控机床，精度有不少.2mm，但没有补偿功能。对这类机床，在某些场合下，可用编程法实现单向，清除反向间隙，在机械部分不变的情况下，只要低速单向到达插补起始点，然后再开始插补加工。 松原HEB450*300*14*26