

欧标H型钢HEM尺寸表：欧标H型钢	HEM100	规格120x106x12x20
米重41.8KG 材质S355J0/J2欧标H型钢	HEM120	规格140x126x12.5x21
米重52.1KG 材质S355J0/J2欧标H型钢	HEM140	规格160x146x13x22
米重63.2KG 材质S355J0/J2欧标H型钢	HEM160	规格180x166x14x23
米重76.2KG 材质S355J0/J2欧标H型钢	HEM180	规格200x186x14.5x24
米重88.9KG 材质S355J0/J2欧标H型钢	HEM200	规格220x206x15x25
米重103KG 材质S355J0/J2欧标H型钢	HEM220	规格240x226x15.5x26
米重1G 材质S355J0/J2欧标H型钢	HEM240	规格270x248x18x32
米重157KG 材质S355J0/J2欧标H型钢	HEM260	规格290x268x18x32.5
米重172KG 材质S355J0/J2欧标H型钢	HEM280	规格310x288x18.5x33
米重189KG 材质S355J0/J2欧标H型钢	HEM300	规格340x310x21x39
米重238KG 材质S355J0/J2欧标H型钢	HEM320	规格359x309x21x40
米重245KG 材质S355J0/J2欧标H型钢	HEM340	规格377x309x21x40
米重248KG 材质S355J0/J2欧标H型钢	HEM360	规格395x308x21x40
米重250KG 材质S355J0/J2欧标H型钢	HEM400	规格432x307x21x40
米重256KG 材质S355J0/J2欧标H型钢	HEM450	规格478x307x21x40
米重263KG 材质S355J0/J2欧标H型钢	HEM500	规格524x306x21x40
米重270KG 材质S355J0/J2欧标H型钢	HEM550	规格572x306x21x40
米重278KG 材质S355J0/J2欧标H型钢	HEM600	规格620x305x21x40
米重285KG 材质S355J0/J2欧标H型钢	HEM650	规格668x305x21x40
米重293KG 材质S355J0/J2欧标H型钢	HEM700	规格716x304x21x40
米重301KG 材质S355J0/J2欧标H型钢	HEM800	规格814x303x21x40
米重3G 材质S355J0/J2欧标H型钢	HEM900	规格910x302x21x40
米重333KG 材质S355J0/J2欧标H型钢	HEM1000	规格1008x302x21x40

米重349KG 材质S355J0/J2 欧标型钢：为进一步开拓市场，提升安钢产品档次，实现品种结构优化增效益，今年5月份，该厂和公司产品研发部门积极合作，在充分进行市场调研后，在原有产品基础的上，经过多次论证和试验，终于成功开发了高强度胶管钢丝用盘条。为尽快提升产品实物质量，满足用户需求，该厂加强精益管理，从生产源头抓起，做好冶炼过程控制，严格控制终点碳和增碳剂加入量，确保冶炼成分中碳的稳定、均匀性，减少成分偏析及钢中夹杂物。通过控制好底吹氩压力、流量和时间，使钢水成分、温度均匀，确保钢水洁净度。 HEA550 (540*300*12.5*24) 欧标H型钢