

十堰辉绿岩碎石检测压碎值测试单位

产品名称	十堰辉绿岩碎石检测压碎值测试单位
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/指标
规格参数	品牌:GFQT 所在地:武汉 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

一、砂砾

砂砾是由各种大小不一粒度分布集料构成的混合料，粗、细碎石集料和石料各占一定比例的混合料。其功颗粒构成符合密实级配要求时，称为砂砾。

检测项目包含:

材料检测:

- (1) 粗集料检测项目:筛选、密度、吸水性、针块状含量
- (2) 细集料检测项目:筛选、液限、塑性指数

施工过程中检验:

- (1) 含水量；
- (2) 搅拌均匀性；
- (3) 级配指数；
- (4) 四天饱水指数；
- (5) 密实度等。

二、密实度

又称压实度，是指土或其他修路材料夯实后的表观密度与规范最大干密度比例，以百分比表明[1]密实度的测量主要包含室内规范密度（最大干密度）确定和现场密度实验。

密实度是路基路面施工质量检验的关键指标之一，表征现场夯实后的密度情况，密实度越高，密度越大，材料总体特性越好。针对路基、地面半刚性底层及粉料类软性底层来讲，密实度是指工地上具体达到的表观密度与室内规范击实实验室得最大干密度的比率；对沥青面层、沥青平稳底层来讲，密实度是指现场达到的密度与室内规范密度的比值。