

# 温州欧标H型钢HEM220x206x15x25

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 温州欧标H型钢HEM220x206x15x25            |
| 公司名称 | 上海创歌科技有限公司                         |
| 价格   | 5130.00/吨                          |
| 规格参数 | 品牌:欧洲<br>材质:S355J2<br>执行标准:EN10025 |
| 公司地址 | 上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城                 |
| 联系电话 | 13671927581 13671927566            |

## 产品详情

温州欧标H型钢HEM220x206x15x25它是一种新型经济建筑用钢。欧标H型钢截面形状经济合理，力学性能好，轧制时截面上各点延伸较均匀、内应力小，与普通工字钢比较，具有截面模数大、重量轻、节省金属的优点，可使建筑结构减轻30-40%；又因其腿内外侧平行，腿端是直角，拼装组合成构件，可节约焊接、铆接工作量达25%。常用于要求承载能力大，截面稳定性好的大型建筑（如厂房、高层建筑等），以及桥梁、船舶、起重运输机械、设备基础、支架、基础桩等。欧标H型钢是由工字型钢优化发展而成的一种断面力学性能更为优良的经济型断面钢材，尤其断面与英文字母“H”相同而得名。

欧标H型钢尺寸表：欧标H型钢 HEA100 IPBL100 规格96x100x5x8 米重16.7KG 欧标H型钢 HEA120 IPBL120 规格114x120x5x8 米重19.9KG 欧标H型钢 HEA140 IPBL140 规格133x140x5.5x8.5 米重24.7KG 欧标H型钢 HEA160 IPBL160 规格152x160x6x9 米重30.4KG 欧标H型钢 HEA180 IPBL180 规格171x180x6x9.5 米重35.5KG 欧标H型钢 HEA200 IPBL200 规格190x200x6.5x10 米重42.3KG 欧标H型钢 HEA220 IPBL220 规格210x220x7x11 米重50.5KG 欧标H型钢 HEA240 IPBL240 规格230x240x7.5x12 米重60.3KG 欧标H型钢 HEA260 IPBL260 规格250x260x7.5x12.5 米重68.2KG 欧标H型钢 HEA280 IPBL280 规格270x280x8x13 米重76.4KG 欧标H型钢 HEA300 IPBL300 规格290x300x8.5x14 米重88.3KG 欧标H型钢 HEA320 IPBL320 规格 310x300x9x15.5 米重97.6KG 欧标H型钢 HEA340 IPBL340 规格 330x300x9.5x16.5 米重105KG 欧标H型钢 HEA360 IPBL360 规格350x300x10x17.5 米重112KG 欧标H型钢 HEA400 IPBL400 规格390x300x11x19.0 米重125KG 欧标H型钢 HEA450 IPBL450 规格440x300x11.5x21 米重140KG 欧标H型钢 HEA500 IPBL500 规格490x300x12x23 米重155KG 欧标H型钢 HEA550 IPBL550 规格540x300x12.5x24 米重166KG 欧标H型钢 HEA600 IPBL600 规格590x300x13x25 米重178KG 欧标H型钢 HEA650 IPBL650 规格640x300x13.5x26 米重190KG 欧标H型钢 HEA700 IPBL700 规格690x300x14.5x27 米重204KG 欧标H型钢型号表：欧标h型钢 heb100 规格100\*100\*6\*10 欧标h型钢 heb120 规格120\*120\*6.5\*11 欧标h型钢 heb140 规格140\*140\*7\*12 欧标h型钢 heb160 规格160\*160\*8\*13 欧标h型钢 heb180 规格180\*180\*8.5\*14 欧标h型钢 heb200 规格200\*200\*9\*15 欧标h型钢 heb220 规格220\*220\*9.5\*16 欧标h型钢 heb240 规格240\*240\*10\*17 欧标h型钢 heb260 规格260\*260\*10\*17.5 欧标h型钢 heb280 规格280\*280\*10.5\*18 欧标h型钢 heb300 规格300\*300\*11\*19 欧标h型钢 heb320 规格320\*300\*11.5\*20.5 欧标h型钢 heb340 规格340\*300\*12\*21.5 欧标h型钢 heb360 规格360\*300\*12.5\*22.5 欧标h型钢 heb400 规格400\*300\*13.5\*24 欧标h型钢 heb450 规格450\*300\*14\*26 欧标h型钢 heb500 规格500\*300\*15.5\*28 欧标h型钢 heb550 规格550\*300\*15\*29 欧标h型钢 heb600 规格600\*300\*15.5\*30 欧标h型钢 heb650 规格650\*300\*16\*31 欧标h型钢

heb700 规格700\*300\*14\*32 欧标h型钢 heb800 规格800\*300\*17.5\*33 欧标h型钢 heb900 规格900\*300\*18.5\*35  
欧标型钢：欧标H型钢--CrMoV的钢种；使用180mm180mm断面时拉速为1.9m / min；使用210mm210mm  
断面时拉速为1.4m / min。除此之外，为达到良好的铸坯表面与内在质量，还采取了其他一些措施，比如  
：钢流保护浇铸、专门的中间包设计、1000mm长的结晶器及其设计的结晶器支撑、结晶器内保护渣测量  
装置、结晶器内电磁搅拌、空气雾化二冷喷水以及达到最终冷却目标和质量控制的自动控制系统。中间  
包设计设计考虑大约要10min的钢水停留时间。温州欧标H型钢HEM220x206x15x25  
温州HEM220x206x15x25