

维牌PVC排水管配件+PVC弯头

产品名称	维牌PVC排水管配件+PVC弯头
公司名称	佛山市顺德区四维实业有限公司
价格	15.00/个
规格参数	材质:PVC 管厚:5 (mm) 产地:佛山
公司地址	中国 广东 佛山市 顺德区北滘镇槎涌工业区西一路15号
联系电话	86 0757 26666788

产品详情

材质	PVC	管厚	5 (mm)
产地	佛山	品牌	维牌
型号	L50/75/110/160	重量	0.2-0.4 (kg)
执行标准	GB/T9001-2000	壁厚	5mm
等级	80/100	特殊功能	耐腐蚀
直径	50/75/110/160		

pvc管材生产线的工艺流程

生产流程原料+助剂配制 混合 输送上料 强制喂料 注塑机 一次注塑成型 管件堆放架 成品检测包装

硬pvc管件尺寸规格

规格mm	pvc弯头 包装 (只/箱)
150	336
175	92
110	36
160	24
1200	10

硬pvc管件有公称外径为50/75/110/160/200cm

硬pvc管规格:gb/t9001-2000

pvc管规格:gb/t9001-2000

硬pvc管道的应用

pvc管，的本质是一种真空吸塑膜，用于各类面板的表层包装，所以又被称为装饰膜、附胶膜，应用于建材、包装、医药等诸多行业。其中建材行业占的比重最大，为百分之六十，其次是包装行业，还有其他若干小范围应用的行业。

我公司生产的硬pvc管分为pvc排水管，用于市政排水、工业排水、民用排水、灌溉、植被浇水等。

pvc管道的施工及维护

pvc管的连接方式主要有密封胶圈、粘接和法兰连接3种。管径大于等于100毫米的管道一般采用胶圈接口；管径小于100毫米的管道则一般采用粘接接头，也有的采用活接头。管道在跨越下水道或其他管道时，一般都使用金属管，这时塑料管与金属管采用法兰连接。阀门前后与管道的连接也都是采用法兰连接。

1当小口径管道采用溶剂粘接时，须将插口处倒小圆角，以形成坡口，并保证断口平整且垂直轴线，这样才能粘接牢固，避免漏水。

2一般管径大于等于100毫米的pvc管都采用胶圈接口。安装前必须安排人员将管子插口部位倒角，还要检查胶圈质量是否合格。安装时必须将承口、胶圈等擦干净。

3传统管道安装的管沟开挖只要求能把管道放入管沟和能进行封口即可，在没有松动原有土层时，可不用加压夯实垫层。

4一般pvc管支管开叉可用三通或立式止水栓开叉。在施工时可加一个马鞍形配件半个二合三通，并用u形螺栓卡紧，这样就加厚了管壁，然后直接在上面钻孔开牙，再用外螺纹塑料件接出。试验表明用这种方法施工后试压验收完全可以达到规范的要求。另外在管内水流产生推力的位置，比如弯头、三通及管端封堵处等部位都应设置止推墩以承受水流的推力。

5 pvc管作为一种新型非金属管，用现有金属管道探测设备，不能探测到其具体位置，但若管道埋设施工时在管道上面埋设一条电线就可方便地解决这个问题。

pvc管道安装示意图

小贴士：《如何判别pvc管材及管件的好坏》

(1) 先看表面光洁度，以及白度。这里主要说的是不发黄，无杂质。如果太过白的话，也有可能是钙粉

用多了。对于过白的pvc产品，你就要看它的脆性了。太容易摔碎的，肯定是高钙产品。

(2) 拿样品摔，容易摔碎者一般是高钙产品。但是，pvc本身是有一定的脆性的，一般高度以1米-1.2米为宜。

(3) 拿样品用脚踩管材的边，看看是否能裂开，或者裂开后的断裂伸长率。如果样品开裂，用手去摸样品的裂痕，如果手指上沾上白色的粉末，也是高钙产品。这是还可以用钳子钳住样品的边缘，掰下一小片，如果样品脆性很高，说明是高钙产品。

(4) 耐侯方面挺麻烦的。最直接的办法就是拿到高温高光的地方放个几天，看表面变化率。有无变黄，凸凹.....etc。