

# 天津嘉实多海底生产控制液Transaqua HT 2 / HT2-N HC10水基液压油18L

产品名称	天津嘉实多海底生产控制液Transaqua HT 2 / HT2-N HC10水基液压油18L
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	980.00/桶
规格参数	品牌:嘉实多 型号:Transaqua HT
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

## 产品详情

### 嘉实多海底生产控制液Transaqua HT 2 / HT2-N HC10水基液压油18L

TransaquaHT2水性海底生产控制液描述嘉实多TransaquaHT2是一种水基液压控制液，专门配制用作海底生产控制系统中的控制介质。该流体具有整个控制系统运行所需的所有功能，包括地下安全阀（SSSV）和智能完井技术。TransaquaHT2的研发已通过ISO 9001：2000认证的质量管理体系和ISO 14001：2004研发的环境管理体系的认证。根据ISO 13628-6附录C（2006 E）要求进行的资格测试。

应用设计用于所有常规和高压高温应用（根据API 17

TR8）。可以在-30C（-22F）至170C（338F）的温度范围内工作。通过170 ° C（338 ° F）的ISO 13628-6 Annex C（2006 E）/ API 17F

TR8测试在温度高达170 ° C（338 ° F）的海底生产控制系统中使用的跟踪记录，在SSSV设备中经过OTO 99 001测试达到180 ° C（356 ° F）适用于电液多工（EH-Mux）或直接液压控制系统。设计用于整个生产和修井控制系统，涵盖上坡和海底应用：露天和井筒；从单个SSSV的控制到复杂的智能井完井，均可进行井下作业。优点根据OSPAR要求进行测试，并已在英国，荷兰和挪威注册为海上使用。全球许多地区均已完成严格的环境测试。与经实地验证的嘉实多Transaqua HT具有相同的配方，并带有替代染料和紫外线示踪剂。包含泄漏跟踪器，可以通过视觉或使用的可安装在ROV上的泄漏检测传感器快速检测海底泄漏。保持海水污染的腐蚀性能。容忍位于井筒处的控制系统的那些部分遇到的高井温。与嘉实多Transaqua系列的其他产品和大多数其他水基海底控制液完全兼容且可混溶。