

# 18L灌装机 20kg分装机 25升灌装称 30公斤灌装机 自动旋盖器

产品名称	18L灌装机 20kg分装机 25升灌装称 30公斤灌装机 自动旋盖器
公司名称	上海可速自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	灌装量:50L 适用物料:液体 化工溶剂 树脂 包装精度:0.1%
公司地址	上海市奉贤区肖塘路255弄10号一层
联系电话	18217709047

## 产品详情

### 基本参数

秤量：50kg

分度值：0.005kg

灌装误差:  $\pm 0.1\%$ F.S.

灌装速度：约 180 桶/小时(视进料流速)

使用电源：AC220/50Hz(用户提供至机器一侧)

使用气源：0.6Mpa(用户提供至机器一侧)

使用温度：-10 -50

相对湿度：< 95%（无冷凝）

控制方式：2挡控制（附回流控制）

灌装方式: 插入式，桶口内

秤台尺寸：400 × 400mm

枪头管路: SUS304 不锈钢及四氟

管路压力：(0.2-0.6)MPa(与料性有关)。

物料接口：DN40-法兰接头

气源接口：用户提供 G1/2 内螺纹，用于快速接头连接

基础条件：水平的坚固混凝土地面，混凝土厚度应大于 10cm。

适用于石油化工、医药、食品、半导体新材料等企业工作环境的灌装机，采用液面上灌装方式，适用于多种液体物料。设计独特的喷枪装置易于操作，灌注快速、精度好；且保证灌注完毕时残液的滴漏。操作时，操作者仅需简单地将桶口对准喷枪嘴正下方，按下手柄上的[启动]按钮，喷枪就会自动插入桶内，并将空桶自动去皮。然后打开灌装阀门，精确地双速灌装；灌装结束，喷枪自动提升至桶外，人工将桶推出磅台推至旋盖位旋盖后即告完成。广泛应用于食品加工、制药行业的生产车间及仓库管理；化工行业中油漆、精细化工原料的生产工序控制和成品、半成品计量；食品等制造业中物料的计量。