

美国PILOT蓄电池PL14-12 12V14AH医疗设备

产品名称	美国PILOT蓄电池PL14-12 12V14AH医疗设备
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:PILOT 型号:PL14-12 规格:12V14AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

美国PILOT蓄电池PL14-12 12V14AH医疗设备

PILOT是设计和生产电池、电池管理系统和高能耗设备的业内供应商，在近一个世纪的公司历史中，产品涉及航空、船舶、工业、医学和商业领域。公司是业内在电池电化学方面有经验且能力范围广泛的企业。公司已通过AS9100-B&ISO 9001-2000认证。

PILOT的铅酸制造线包括各种类型的工业电池。从60年代后期已经产生吸收玻璃垫（AGM）电池，2000年后PILOT电池公司与法国部门合作，扩大了产品线，其中包括深循环电池。每个电池的设计提供了独特的特点，以适应用户的苛刻的需求。

随着用户使用范围广泛的增进，我们提供的尺寸和容量也不断更新。如今，PILOT电池可在全球各地各个行业被发现。例如：我们的AGM电池是有效地在严酷应用，如应急照明和电信备份使用中，而我们的深循环电池是适合的循环应用的，如轮椅和太阳能发电。我们的铅酸电池也存在于军事应用，高可靠性的数据存储备份系统，以及电动栅栏充电器。

PILOT电池应用领域与分类：

免维护无须补液； UPS不间断电源；

内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；

适应温度广； 安全防护报警系统；

自放电小； 应急照明系统；

使用寿命长； 电力，邮电通信系统；

荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；

安全防爆； 电动工具,电动玩具；

独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；

产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；

符合标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

UPS动态测试

忽然或突然的负载测试。先应用功率扰动分析仪测量满载、稳定的相位电压和频率，随后测量0~或到0的忽然负载。假如UPS导出暂态电压在-8%到10%之间，并且在20ms内恢复正常状态，则运用此UPS指标。假如UPS导出暂态电压超过此范围，往往会产生更大的涌进电流。假如对负荷或UPS自身十分不好，则不应挑选UPS。

转换特性实验。这个关键测试的是从变频电源转换到电压电源或从电压电源转换到变频电源时的转换特性。测试时，必须储存示波器和可以模拟时电转变的控制器。

(3)其他一般测试

过载测试。过载测试是用户非常关注和考量UPS的关键指标。过载测试主要是查验UPS整机的过载能力，以保证UPS在操作过程中发生过载时，UPS可以在不损坏设备的前提下保持一段时间。过载测试务必依据设备指标开展，请在25°之内的室温下开展。

输入电压过电压、低压保护实验。这个要依据设备指标的输入电压允许转变范畴开展测试。一般UPS允许输入电压变动10%，假如输入电压超出此范围，往往会接到警示，请在转换为电池电源时自动关闭介面卡。输入电压修复到额定允许范围内时，设备务必自动再次工作。换句话说，电瓶务必自动关闭，转换为电压运作。电瓶自动投入和释放的同时，UPS功率波型不变。